

ASKO Professionell torktumlare TDCI 12C

ASKOs professionella torktumlare är speciellt anpassade för att klara hårda krav med en förstärkt lucka, SKF kullagrad cylinder och kortare torktider. Med vår unika Butterfly™ torkning (stor trumvolym, non-stop torkning och unika valkar) och dubbla luddfilter undviker man onödigt slitage på motor och drivrem vilket ger en ökad livslängd på maskinen. Torktumlarna uppfyller också de krav som den professionella användaren har på användarvänlighet, hållfasthet, driftsekonomi och miljövänlighet. Den är även förberedd för anslutning till myntautomater. Våra professionella torktumlare används idag av många olika kundgrupper: vårdhem, idrottsföreningar, bostads- och hyresrättsföreningar, studentbostäder, frisörsalonger, städföretag och liknande.



Teknisk specifikation

TDCI 12C

PROGRAM:

Auto extra torrt	Ja
Auto skåpstort	Ja
Auto normal torrt	Ja
Auto stryktorrt	Ja
Auto extra torrt låg temperatur	Ja
Auto skåpstort låg temperatur	Ja
Auto normaltort låg temperatur	Ja
Skonprogram	Ja
Inställning av torkning	Ja
Antal förinställda program	7

TILLVAL:

Elektronisk inställning av torktid	Ja
Reglerbar torktemperatur	Ja, normal och låg
Fördröjd start	Nej

DEKLARATION/PRESTANDA (STD:EN60456):

Typ av torktumlare	Kondens
Kapacitet, bomull (Kg)	112 liters trumma/6,2 kg tvätt (ratio 1:18) / max 7 kg tvätt enligt EU normer

Energiförbrukning skåptorr bomull 60% restfuktighet (1000 v/min centrifug), kWh	3,9
---	-----

Torktid skåptorr bomull 70% restfukt (800 v/min centrifug), min	110
---	-----

Buller (dB(A) re 1 pW)	64
------------------------	----

KOMFORT:

Display, programtid	Ja
---------------------	----

Programförloppsindikering	Tid
---------------------------	-----

Indikator för fylld kondensvattenbehållare	Ja
--	----

Fuktavkänning	Ja
---------------	----

Invändig belysning	Nej
--------------------	-----

Reverserande trumgång	Nej, Butterfly dry™
-----------------------	---------------------

Display typ	LCD
-------------	-----

Indikator för igensatt luddfilter	Ja
-----------------------------------	----

Programslutsindikator	Ja, signal
-----------------------	------------

SÄKERHET:

Typ av säkerhetsanordning	KidSafe™, kan öppnas från insidan
---------------------------	-----------------------------------

Skyddsklass (IP)	IPX4
------------------	------

PRODUKTDIMENSIONER / DATA:

Mått (H x B x D), mm	850 x 595 x 595
----------------------	-----------------

Height of the product	850-880
-----------------------	---------

Nettovikt (kg)	47
----------------	----

Frekvens (Hz)	50
---------------	----

Spänning (V)	230 / 400 I-3N~
--------------	-----------------

Säkring (A)	16 / 10
-------------	---------

Anslutningseffekt (W)	2800
-----------------------	------

Anslutningskabelns längd (cm)	210
-------------------------------	-----

Styrning	Elektronisk
----------	-------------

Omkopplingsbar till	230V I-fas 16A / 10A
---------------------	----------------------

Koppling vid leverans	230/400V I-3N~
-----------------------	----------------

Kondensvattenslang längd (cm)	200
-------------------------------	-----

Kondensvattenslang	Ja, Ø 13 mm
--------------------	-------------

Evakuerad luftmängd	Internt: 123 m ³ , Externt: 254 m ³
---------------------	---

Elsäkerhetstestad enligt	SEMKO, IPX4
--------------------------	-------------

Elementeffekt	2500
---------------	------

Djup inkl. väggavstånd med helt öppen lucka (cm)	116,5
--	-------

Ställbara fötter i höjdlängd (cm)	3
-----------------------------------	---

Evakuerings slang	Ja, Ø 100 mm, längd 200 cm
-------------------	----------------------------

Avloppspip	Ja
------------	----

Professional washingmachine and dryer

