

- Maximal kylningskapacitet 8.200 Btu/h\*
- **Energiklass: A**
- Köldgas R410A är snäll mot miljön, samtidigt ser den till att ge maximal användarkomfort.
- Fläkt funktion
- Avfuktningssystem
- Exklusiv kondensatcirkulationssystem
- 3 fläkthastigheter för att få maximal effekt eller minimi ljudnivå
- Soft touch kontrollpanel
- Fjärrkontrollen gör det enkelt att använda alla funktioner på apparaten
- 12 timmars elektronisk timer och termostat
- Handtag och hjul för enkel transport



## EFFEKTIVITET

Kännetecknas av den perfekta matchningen, teknik och låg förbrukning. Pinguino PAC N76 uppnår klass energiklass A.

## NY DESIGN

Med en snygg och innovativ design är Pinguino PAC N76 snäll mot miljön samtidigt som den uppfyller gränsvärdena för användarkomfort och energieffektivitet.

## ECO-VÄNLIGA KÖLDMEDIET

Pinguino PAC N76 är ekologisk; den använder köldmedia R410A. Den är snäll mot miljön samtidigt som den effektivt hjälper till att ge maximal komfort för användaren.

## SOFT TOUCH KONTROLLPANEL

PAC N76 är den perfekta apparaten för att upprätthålla den önskade temperaturen, där det behövs. Den har den mest avancerade tekniken för att maximera sin kylkapacitet.

## TEKNISK DATA / SPECIFIKATIONER

|  |                   |             |
|--|-------------------|-------------|
| <b>Maximal kylningskapacitet</b>       | BTU/h* – Kw**     | 8.200 – 2,1 |
| <b>Energieffektivitet ratio (EER)</b>  | (W/W)             | 2,6         |
| För rum upp till                       | m <sup>3</sup>    | 70          |
| Refrigerant gas                        |                   | R410A       |
| Energiklass                            |                   | A           |
| Spänning / frekvens                    | V-Hz              | 220-240-50  |
| Effekt                                 | W                 | 850         |
| Maximal ljudnivå                       | dB(A)             | 60          |
| Ljudtrycksnivå (min-max)               | dB(A)             | 47-50       |
| Luftflöde (min-med-max)                | m <sup>3</sup> /h | 250-310-350 |
| Max avfuktning kvot (Avfuktningssläge) | l/24h             | 30          |
| Dimensioner (HxLxB)                    | mm                | 750x449x395 |
| Vikt                                   | Kg                | 30          |

\* 35°C/80% R.H.

\*\* 35°C/40% R.H. (EN14511)



Better Everyday