

KD90HXE

Produktgrupp: Fläktkåpa
Undergrupp: Väggh monterad
Estetisk linje: Classic
Design: Skorsten
Kategoriens bredd: 90cm
Filterring: Utdrivning
Material: Rostfritt stål
Färg: Rostfritt stål
Typ av rostfritt stål: Borstad
EAN-kod: 8017709243593



Estetisk linje

Logga: Tillämpad

Kommandon

Inställning av kommandon: Vred
Antal vred: 2
Vred: Classic
Färg vred: Rostfritt stål liknande

Program/funktioner

Antal hastigheter: 3
Intensiv hastighet: Ja
Reningsfunktion 24 h: Nej
Andra funktioner: Nej
Timer: Nej
Andra tillval: Nej

Tekniska specifikationer

Fläktkåpa utan motor: Nej
Fjärrstyrd motor: Nej
Antal lampor: 2
Typ av lampa: LED
Effekt lampa: 1 W
Dimmer: Nej
Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 815 m³/h
Motoreffekt: 275 W
Antal filter: 3
Fettfilter: Rostfritt stål
Inkluderade kolfilter: Nej
Indikator för filterbyte: Nej
Luftutlopp: 150 mm
Minimum distance from GAS hob: 750 mm
Minimum distance from ELECTRIC hob: 650 mm
Backventil: Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Hastighet 1	288	48
Hastighet 2	421	63
Hastighet 3	630	67

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Intensivläge	781	72

Standardtillbehör

Fjärrkontroll: Nej
Rörförminskare: Nej

Kapacitet/energietikett

Årlig effektförbrukning (AEEhood): 40.3 kWh/year
Energieffektivitetsklass (EEC): A+
Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 36.2
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): A
Ljuseffektivitet (LE): 78.2 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC): A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 78.5 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): C
Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 288 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax): 630 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost): 781 m³/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 48 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax): 67 dB(A)

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost): 72 dB(A)
Time increase factor (F): 1
Energieffektivitetsindex (EEI): 40
Mest effektiva luftflöde (Qbep): 413 m³/h
Measured air pressure at best efficiency point (Qbep): 476 Pa
Measured electric power input at best efficiency point (Wbep): 151 W
Ljusets anslutningseffekt (WI): 2 W
Average illumination of the light on the cooking surface (Emiddle): 172 lux
Sound power level at highest setting (Lwa): 67 dB(A)

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt: 277 W
Spänning: 220 + -240 V
Frekvens: 50 + -60 Hz
Kontakt: Nej

Längd matningskabel: 1000 mm

Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger: Svart, Antracit
Andra tillgängliga färgkoder: KD90HNE - KD90HAE

Extra tillbehör

Charcoal filter: FLT6
Backventil: Nej
Kit med tillbehör: Nej
Diffuser kit: Nej

Accessories not included



FLT6
Charcoal filters Round Kit 2 pieces

