



IP20

COSMO IP20 5,8W/830 DIM VI

Populär, smidig, praktisk och dimbar led-downlight med ett minimalt infällnadsdjup om endast 22 mm. Avsedd för infällt montage i under- och mellantak. Passar både som riktbar punkt- och allmänbelysning i torra utrymmen inomhus. Armaturen ger ett riktat och vitt ljus i 3000K. Spridningsvinkel 36°. Tiltbar 2 x 28°. Dimbar med Triac. 3 års garanti.



Öppningsvinkel 36°

Material	STOMME AV POLYKARBONAT, DIFFUSOR AV POLYKARBONAT
Koppling	I EXTERN DOSA
Montering	INFÄLLD I TAK
LED modul, ljusflöde (lm)	480
Bibehållning ljusflöde L70B50	25 000H

PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	P x K x L	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
COSMO IP20 5,8W/830 DIM VI					
4107168	7464976	6435200217349	80 x 26 x 80	Spjut- eller hyllförpackning	COSMO

TEKNISKA DATA (ETIM)			
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°	Lämplig för ytmontage	Nej
ETIM klass	EC001744	Lämplig för pendelupphängning	Nej
Spänningstyp	AC	Lämplig för väggmontering	Nej
Systemeffekt (W)	5.8	Lämplig för infällnad	Ja
Höjd/djup (mm)	26	Material kupa	Glas transparent
Kapslingsklass (IP)	IP20	Justerbarhet	Svängbar
Kapslingsmaterial	Aluminium	Ytterdiameter (mm)	80
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Inbyggnadsdiameter (mm)	68
Bredd (mm)	80	Inbyggnadsdjup	22
Drivdon	LED-drivdon konstantspänning	Armaturljusflöde (lm)	480
Märkspänning till (V)	240	Ljusfördelning	Symmetrisk
Märkspänning från (V)	220	Ljusuttag	Direkt
Typ av yta	Blank	Lämplig för antal ljuskällor	1
Längd (mm)	80	Färgtemperatur (min) (K)	3000
Kapslingsfärg	Vit	Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Passar till takmontering	Nej		

