



IP20

## COSMO IP20 5,8W/830 DIM KR

Populär, smidig, praktisk och dimbar led-downlight med ett minimalt infällnadsdjup om endast 22 mm. Avsedd för infällt montage i under- och mellantak. Passar både som riktbar punkt- och allmänbelysning i torra utrymmen inomhus. Armaturen ger ett riktat och vitt ljus i 3000K. Spridningsvinkel 36°. Tiltbar 2 x 28°. Dimbar med Triac. 3 års garanti.



Öppningsvinkel 36°

Material	STOMME AV POLYKARBONAT, DIFFUSOR AV POLYKARBONAT
Koppling	I EXTERN DOSA
Montering	INFÄLLD I TAK
LED modul, ljusflöde (lm)	480
Bibehållning ljusflöde L70B50	25 000H

PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	P x K x L	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
<b>COSMO IP20 5,8W/830 DIM KR</b>					
4116480	7464977	6435200217363	80 x 26 x 80	Spjut- eller hyllförpackning	COSMO

TEKNISKA DATA (ETIM)			
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°	Lämplig för ytmontage	Nej
ETIM klass	EC001744	Lämplig för pendelupphängning	Nej
Spänningstyp	AC	Lämplig för väggmontering	Nej
Systemeffekt (W)	5.8	Lämplig för infällnad	Ja
Höjd/djup (mm)	26	Skyddsklass	II
Kapslingsklass (IP)	IP20	Material kupa	Glas transparent
Kapslingsmaterial	Aluminium	Justerbarhet	Svängbar
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Ytterdiameter (mm)	80
Bredd (mm)	80	Inbyggnadsdiameter (mm)	68
Drivdon	LED-drivdon konstantspänning	Inbyggnadsdjup	22
Märkspänning till (V)	240	Armaturljusflöde (lm)	480
Märkspänning från (V)	220	Ljusfördelning	Symmetrisk
Typ av yta	Blank	Ljusuttag	Direkt
Längd (mm)	80	Lämplig för antal ljuskällor	1
Kapslingsfärg	Krom	Färgtemperatur (min) (K)	3000
Passar till takmontering	Nej	Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89

