



IP54

DAL IP54 8,5W/830 VI

Dal är en väggarmatur med integrerad LED för utomhusbruk. Används med fördel som husnummerhänvisare eller som namn- och kommunikationsskylt. Svarta bokstavs- och sifferdekaler medföljer (A-J / 0-9). LED 8,5W. 3000K.


Material STOMME AV ALUMINIUM,
DIFFUSOR AV POLYKARBONAT

Koppling 3x2,5mm², SKRUVBARA
ANSLUTNINGSDON

Montering UTANPÅLIGGANDE
MONTERING

Bibehållning Ljusflöde L70B50 25 000H



PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	 P x K x L	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
DAL IP54 8,5W/830 VI					
4118741	7703095	6435200226143	84.5000000000 x 161.5000000000 x 200	Hyllförpackning	DAL

TEKNISKA DATA (ETIM)			
ETIM klass	EC002892	Märkspänning från (V)	220
Energieffektivitetsklass	B	Längd (mm)	84,5
Typ av ljusreglering	Ej dimbar	Kapslingsfärg	Vit
Systemeffekt (W)	8,5	Passar till takmontering	Nej
Höjd/djup (mm)	84,5	Lämplig för ytmontage	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP54	Lämplig för pendelupphängning	Nej
Kapslingsmaterial	Aluminium	Lämplig för väggmontering	Ja
Omgivningstemperatur (max) (°C)	+35	Lämplig för infällnad	Nej
Omgivningstemperatur (min) (°C)	-20	Material kupa	Plast, transparent
Effekt ljuskälla	8,5	Armaturljusflöde (lm)	240
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Lämplig för antal ljuskällor	1
Bredd (mm)	200	Färgtemperatur (min) (K)	3000
Märkspänning till (V)	240	Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89

