



IP20

SKYE IP20 5W/830 36D 450LM 3-SET VI

Prisvärt 3-pack LED-downlights med låg inbyggnadsprofil och 450lm i ljusutbyte. Passar både för punkt- och allmänbelysning. Ej avsedd för våtutrymmen. Höjden på armaturen är endast 25 mm och den har en klar diffusor samt vit dekoring. Tiltbar 2 x 28°, medelstrålande 36° och färgtemperatur 3000 kelvin varmvit.



Öppningsvinkel 36°

Material STOMME AV POLYKARBONAT

Koppling I EXTERN DOSA

Montering INFÄLLD I TAK

LED modul, ljusflöde (lm) 450

Bibehållning ljusflöde L70B50 25 000H

| PRODUCT CODE | E-NUMMER | GTIN1 | P x K x L | PACKNINGSTYP |
|--|----------|---------------|--------------|------------------|
| SKYE IP20 5W/830 36D 450LM 3-SET VI | | | | |
| 4126214 | 7468335 | 6435200236166 | 90 x 25 x 90 | Spjutförpackning |

| TEKNISKA DATA (ETIM) | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------|
| Spridningsvinkel | Mediumstrålande 20-40° | Med rörelsesensor | Nej |
| ETIM klass | EC001744 | Drivdon ingår | Nej |
| Integrerad nödljusenhet | Nej | Passar till takmontering | Nej |
| Energieffektivitetsklass | A+ | Lämplig för ytmontage | Nej |
| Typ av ljusreglering | Ej dimbar | Anpassad för bildskärmsarbete | Nej |
| Systemeffekt (W) | 5 | Lämplig för pendelupphängning | Nej |
| Höjd/djup (mm) | 25 | Lämplig för väggmontering | Nej |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 | Lämplig för infällnad | Ja |
| Kapslingsmaterial | Plast | Skyddsklass | II |
| Ljuskälla | LED ej utbyttbar | Ytterdiameter (mm) | 90 |
| Bredd (mm) | 90 | Inbyggnadsdiameter (mm) | 68 |
| Märkspänning till (V) | 240 | Armaturljusflöde (lm) | 450 |
| Märkspänning från (V) | 220 | Lämplig för antal ljuskällor | 1 |
| Brandskydd "D" | Nej | Med ljussensor | Nej |
| Övertäckning med isolering | Nej | Färgtemperatur (max) (K) | 3000 |
| Längd (mm) | 90 | Färgtemperatur (min) (K) | 3000 |
| Kapslingsfärg | Vit | Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Med ljuskälla | Nej | | |

