



AREX 350 IP44 12W/830 1200LM VI

Plafondserie med robusta och prisvärda tak- och väggarmaturer med låg profil avsedda för allmänbelysning. Enkel installation då Arex kan installeras direkt i eldosan. IP44 för både torra och våta utrymmen. Testad för temp.intervall -30 °C till +45 °C. Högsta slagålgighetsklass (IK-klass 10). Arex-modellerna omfattar tre olika storlekar och effekter. För återförsäljare finns ett kampanjställe i wellpapp. Rundstrålande. Färgtemp. 3000K. 800-1800lm.



Material	STOMME AV POLYKARBONAT, DIFFUSOR AV POLYKARBONAT
Koppling	ÖVERKOPPLINGSBAR, 3x2,5mm ² , SKRUVBARA ANSLUTNINGSDON
Montering	UTANPÅLIGGANDE MONTERING
Bibehållning ljusflöde L70B50	35 000H

PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	P x K x L	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
AREX 350 IP44 12W/830 1200LM VI					
4116408	7501896	6435200206411	350 x 76 x 350	Hyllförpackning	AREX

TEKNISKA DATA (ETIM)			
Spridningsvinkel	Öppen stråle	Drivdon	LED-drivdon konstantström
ETIM klass	EC002892	Märkspänning till (V)	240
Typ av ljusreglering	Ej dimbar	Märkspänning från (V)	220
Slagtålgighet (IK)	IK10	Längd (mm)	350
Spänningstyp	AC	Kapslingsfärg	Vit
Höjd/djup (mm)	76	Passar till takmontering	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP44	Lämplig för ytmontage	Ja
Kapslingsmaterial	Plast	Lämplig för väggmontering	Ja
Omgivningstemperatur (max) (°C)	45	Skyddsklass	II
Omgivningstemperatur (min) (°C)	-30	Material kupa	Plast, opal
Effekt ljuskälla	12	Armaturljusflöde (lm)	1200
Ljuskälla	LED ej utbyttbar	Färgtemperatur (min) (K)	3000
Bredd (mm)	350	Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89



