



AREX 400 IP44 18W/830 1800LM VI

Plafondserie med robusta och prisvärda tak- och väggarmaturer med låg profil avsedda för allmänbelysning. Enkel installation då Arex kan installeras direkt i eldosan. IP44 för både torra och våta utrymmen. Testad för temp.intervall -30 °C till +45 °C. Högsta slagålgighetsklass (IK-klass 10). Arex-modellerna omfattar tre olika storlekar och effekter. För återförsäljare finns ett kampanjställe i wellpapp. Rundstrålande. Färgtemp. 3000K. 800-1800lm.



Material STOMME AV POLYKARBONAT,
DIFFUSOR AV POLYKARBONAT

Koppling ÖVERKOPPLINGSBAR,
3x2,5mm², SKRUVBARA
ANSLUTNINGSDON

Montering UTANPÅLIGGANDE
MONTERING

Bibehållning ljusflöde L70B50 35 000H

| PRODUCT CODE | E-NUMMER | GTIN1 | P x K x L | PACKNINGSTYP | PRODUKTLINJE |
|--|----------|---------------|----------------|-----------------|--------------|
| AREX 400 IP44 18W/830 1800LM VI | | | | | |
| 4116409 | 7501897 | 6435200206435 | 400 x 95 x 400 | Hyllförpackning | AREX |

| TEKNISKA DATA (ETIM) | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Spridningsvinkel | Öppen stråle | Drivdon | LED-drivdon konstantström |
| ETIM klass | EC002892 | Märkspänning till (V) | 240 |
| Typ av ljusreglering | Ej dimbar | Märkspänning från (V) | 220 |
| Slagålgighet (IK) | IK10 | Längd (mm) | 400 |
| Spänningstyp | AC | Kapslingsfärg | Vit |
| Höjd/djup (mm) | 95 | Passar till takmontering | Ja |
| Kapslingsklass (IP) | IP44 | Lämplig för ytmontage | Ja |
| Kapslingsmaterial | Plast | Lämplig för väggmontering | Ja |
| Omgivningstemperatur (max) (°C) | 45 | Skyddsklass | II |
| Omgivningstemperatur (min) (°C) | -30 | Material kupa | Plast, opal |
| Effekt ljuskälla | 18 | Armaturljusflöde (lm) | 1800 |
| Ljuskälla | LED ej utbyttbar | Färgtemperatur (min) (K) | 3000 |
| Bredd (mm) | 400 | Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |



