



IP44

SALA 2S IP44 GU10 MAX 2X35W VI

En tunn, tidlös och diskret väggarmatur som ger både upp- och nedljus. Lämplig både ute och inne (IP44), t ex för belysning av fasader, korridorer, trapphus och badrum. Vit eller grå/antracit. Vi rekommenderar AIRAM GU10 LED-ljuskälla i önskad färgtemperatur och effekt.

Material	STOMME AV ALUMINIUM, DIFFUSOR AV GLAS
Koppling	GENOMFÖRING AV EN KABEL, 3x2,5mm ² , SKRUVBARA ANSLUTNINGSDON
Montering	UTANPÅLIGGANDE MONTERING



PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	P x K x L	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
SALA 2S IP44 GU10 MAX 2X35W VI					
4116046	7701266	6435200180636	90 x 220 x 90	Hyllförpackning	SALA

TEKNISKA DATA (ETIM)			
ETIM klass	EC002892	Bredd (mm)	90
Energieffektivitetsklass	A++	Drivdon	Krävs ej
Spänningstyp	AC	Märkspänning till (V)	240
Systemeffekt (W)	65	Märkspänning från (V)	220
Höjd/djup (mm)	220	Längd (mm)	90
Kapslingsklass (IP)	IP44	Kapslingsfärg	Vit
Kapslingsmaterial	Aluminium	Med ljuskälla	Nej
Omgivningstemperatur (max) (°C)	+35	Lämplig för ytmontage	Ja
Omgivningstemperatur (min) (°C)	-20	Lämplig för väggmontering	Ja
Effekt ljuskälla	35	Skyddsklass	I
Ljuskälla	LED utbyttbar	Material kupa	Glas transparent
Lamphållare/sockel	GU10	Lämplig för antal ljuskällor	2

