

OCM8464S

Installationstyp: Inbyggd
Medium
Färg: Rostfritt stål
5 Air Flow, Ugnsvolym 50 liter

Konstruktion och prestanda

SilverMatte
Dubbelt värmeelement
Max. ugnstemperatur: 250 °C
Mikroeffekt: 1000 W

Användning och flexibilitet

Effektiv ugnsvolym: 50 L
1 x galler
Ugns-galler

Interaktion och kontroll

Liten TFT

Funktioner, program och lägen

Undervärme
Övervärme
Över- och undervärme
Grill
Grill och övervärme
Grill med varmluft
Varmluft
EKO egenskap
Undervärme och varmluft
Varmluft och undervärme
Tallriksuppvärmning
StayWarm
Snabbuppvärmning
AutoRoast

Design och integration

Dörrmaterial: Glasdörr
Dimensioner nisch (HxBxD): 45 × 56 × 55 cm

Säkerhet och underhåll

DC+ - Dynamic Cooling +
Ugnsdörr: Micro cool door - isolerar både mikrovågor
och värme
Dörrglas: 3 lager glas med ett reflekterande lager
SoftOpen mjukstängande gångjärn



EAN-kod: 3838782082283
Produktnummer: 729865

Teknisk data

Förbrukning vid standby: 1 W
Anslutningseffekt: 3000 W
Frekvens: 50-60 Hz

Dimensioner

Mått (HxBxD): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
Nettovikt: 36,4 kg

Logistikinformation

Produktnummer: 729865
EAN-kod: 3838782082283