



## WIRKKALA K2-142 LED 8W/ 830 GL KL

Tapio Wirkkalas WIR-ljuskälla, designad för Airam år 1959 förnyade synen på armaturdesign. En enkel lampsladd kombinerades med en elegant opalglasljuskälla. Armaturen belönades med designpris på La XII Triennale di Milano. Den klara glasskärmen i kombination med lamphållaren i borstat stål och den transparenta sladden skapade en fräsch och ren belysningsarmatur på ett helt nytt sätt. Glaskupans skärning understryker subtilt designspråket i WIR-ljuskällan.



En pendellampa med lampskärmen av klar glas, hållaren av borstat stål, en klar sladd och en dimbar lampa. Lamphållaren inkluderar en klar 3,1 m sladd, lamppropp och en matchande takkopp.

Klar

Material	STOMME AV METALL, DIFFUSOR AV GLAS
Koppling	STICKPROPPSANSLUTNING, ARMATURPLUG
Montering	TAKMONTERING
Styrning	Triac

PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	P x K x L	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
<b>WIRKKALA K2-142 LED 8W/830 GL KL</b>					
4126268	7504848	6435200247087	195 x 321 x 195	Hyllförpackning	WIRKKALA

TEKNISKA DATA (ETIM)			
ETIM klass	EC001743	Kapslingsfärg	Rostfritt stål
Energieffektivitetsklass	A+	Med ljuskälla	Ja
Diameter (mm)	195	Upphängning medlevereras	Ja
Spänningstyp	AC	Lämplig för lampeffekt (max) (W)	8
Systemeffekt (W)	8	Skyddsklass	II
Höjd (mm)	321	Material kupa	Glas transparent
Höjd/djup (mm)	321	Ytterdiameter (mm)	195
Kapslingsklass (IP)	IP20	Highest energy efficiency class of the exchangeabl	A++
Kapslingsmaterial	Stål	Lowest energy efficiency class of the exchangeable	E
Lämplig för antal ljuskällor	1	Energy efficiency class of the provided exchangeab	A+
Effekt ljuskälla	8	Armaturljusflöde (lm)	760
Lamphållare/sockel	E27	Ljusfördelning	Symmetrisk
Bredd (mm)	195	Ljuskälla	LED utbytbar
Märkspänning till (V)	240	Färgtemperatur (max) (K)	3000
Märkspänning från (V)	220	Färgtemperatur (min) (K)	3000
Längd (mm)	195	Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Pendellängd till (mm)	3100		
Pendellängd från (mm)	300		

