



HANDY 750 IP21 11W/830 1200LM VI

Handy är en mycket omtyckt och populär utanpåliggande bänkbelysning med LED, som finns i flera olika längder och effekter. Avsedd för kök, tvättstuga, garage och hobbyrum. Armaturerna är utrustade med on/off-knapp och kan styras var för sig. Dubbla jordade eluttag, som kan placeras både höger- och vänsterställt. Armarurerna även designade för hörnmontage och är smidiga att installera. Fyrpolig snabbplint där L1 och L2 måste byglas om du använder fas. Vid installation kan du styra L1/L2 - belysning eller uttag med extern brytare, om så önskas. Fyra längder och effekter ingår i sortimentet. 3000 & 4000K.



Material	STOMME AV ALUMINIUM, DIFFUSOR AV POLYKARBONAT
Koppling	ÖVERKOPPLINGSBAR, 4x2,5mm ² , SKRUVLÖSA KLÄMMOR
Montering	UTANPÅLIGGANDE MONTERING
Bibehållning ljusflöde L70B50	40 000H
Antal armaturer för miniatyrkrets brytare C16:	100
Antal armaturen för miniatyrkrets brytare C10:	62
Antal armaturen för miniatyrkrets brytare B16:	66
Antal armaturen för miniatyrkrets brytare B10:	41

PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	████████ P x K x L	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
HANDY 750 IP21 11W/830 1200LM VI					
4118724	7013539	6435200219213	750 x 52 x 74	Hyllförpackning	HANDY

TEKNISKA DATA (ETIM)			
ETIM klass	EC002892	Anslutningstyp	Klämkontakt
Energieffektivitetsklass	A++	Omgivningstemperatur (max) (°C)	35
Typ av ljusreglering	Ej dimbar	Omgivningstemperatur (min) (°C)	-5
Conductor cross section (mm ²)	2,5	Effekt ljuskälla	11
Spänningstyp	AC	Bredd (mm)	74
Systemeffekt (W)	11	Drivdon	LED-drivdon konstantström
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning	Antal poler	4
Energy efficiency class of the built-in lamp	A++, A+, A (LED)	Märkspänning till (V)	240
Höjd/djup (mm)	52	Märkspänning från (V)	220
Kapslingsklass (IP)	IP21	Längd (mm)	750
Kapslingsmaterial	Aluminium	Kapslingsfärg	Vit
Koppling	Parallellkopplad	Lämplig för ytmontage	Ja
		Skyddsklass	I

Material kupa	Plast, opal
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	40000
Armaturljusflöde (lm)	1200
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Färgtemperatur (max) (K)	3000

Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Rated ambient temperature acc. IEC62722-(max) (°C)	35
Rated ambient temperature acc. IEC62722-(min) (°C)	-5

