



FARO IP65 70W/840 6300LM GR

IP65-klassad, vattentät och hållbar allmänbelysning för hemmiljö och semi-professionellt bruk. Testad för temperaturintervall -20 °C - +45 °C. Passar t ex i carportar, förråd och källarutrymmen. Ger ett stabilt flimmerfritt och effektivt led-ljus som tänds direkt även vid köldgrader utomhus. Armaturen är enkel att installera. Monteringsfästen (snäppfästen) i metall medföljer förpackningen.



Material	STOMME AV POLYKARBONAT, DIFFUSOR AV POLYKARBONAT
Koppling	3x1,5mm ²
Montering	VÄGG-/TAKMONTERING
Bibehållning ljustöde L70B50	40 000H

PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	P x K x L	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
FARO IP65 70W/840 6300LM GR					
4118728	7502711	6435200219138	1500 x 70 x 100	Hyllförpackning	FARO

TEKNISKA DATA (ETIM)					
ETIM klass	EC002892	Märkspänning till (V)	240		
Energieffektivitetsklass	A+	Märkspänning från (V)	220		
Typ av ljusreglering	Ej dimbar	Längd (mm)	1500		
Conductor cross section (mm ²)	1,5	Kapslingsfärg	Grå		
Spänningstyp	AC	Med rörelsesensor	Nej		
Systemeffekt (W)	70	Passar till takmontering	Ja		
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning	Lämplig för pendelupphängning	Nej		
Energy efficiency class of the built-in lamp	+++, A+, A (LED)	Lämplig för väggmontering	Ja		
Höjd/djup (mm)	70	Skyddsklass	I		
Kapslingsklass (IP)	IP65	Material kupa	Plast, opal		
Kapslingsmaterial	Plast	Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	40000		
Lämplig för antal ljuskällor	1	Armaturljusflöde (lm)	6300		
Effekt ljuskälla	70	Ljuskälla	LED ej utbytbar		
Bredd (mm)	100	Färgtemperatur (max) (K)	4000		
Antal poler	3	Färgtemperatur (min) (K)	4000		
		Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89		

