



FLEN IP44 LED 13W/830 AL ANT



Moderna Flen-seriens tydligt inramade armaturer passar bra för belysning av tomt, fasad och uteplats. UV-skyddad polykarbonatkupa och pulverlackerade aluminiumstomme tål både solljus och marint klimat utan att blekas. Välj din favorit bland de två alternativen: en vägglampas med PC-kupa för allmänbelysning eller en modell med indirekt ljus lämpad för effektbelysning. Den senare ger en fin ljusfigur och lyser åt fyra olika håll. I serien ingår även en pollararmatur. Samtliga modeller om 13 W, 1100 lm och i 3000K.

Armaturkropp i aluminium, kupa i UV-skyddad polykarbonat.
Färg: antracit.
Monteras utanpåliggande på vägg, skruvplintar 3 x 2,5 mm², en kabelgenomföring (ej kedjekopplingsbar).
Färgtemperatur 3000 K, RA > 80.
Kapslingsklass IP44.
Integrerad AC led 13 W / 1100 lm.
Omgivningens temperaturintervall -20 – +35 °C.
L70 30 000 h (Ta 25 °C).

Material	STOMME AV ALUMINIUM, DIFFUSOR AV POLYKARBONAT
Koppling	3x2,5mm ² , SKRUVBARA ANSLUTNINGSDON
Montering	UTANPÅLIGGANDE MONTERING
LED modul, ljusflöde (lm)	1100
Bibehållning ljusflöde L70B50	30 000H

PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	P x K x L	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
FLEN IP44 LED 13W/830 AL ANT					
4126252	7703521	6435200240934	151 x 160 x 151	Hyllförpackning	FLEN

TEKNISKA DATA (ETIM)			
ETIM klass	EC002892	Antal poler	3
Energieffektivitetsklass	A+	Märkspänning till (V)	240
Typ av ljusreglering	Ej dimbar	Märkspänning från (V)	220
Conductor cross section (mm ²)	2,5	Längd (mm)	151
Spänningstyp	AC	Kapslingsfärg	Antracit
Systemeffekt (W)	13	Lämplig för ytmontage	Ja
Typ av kabeldragning	Avslutning	Lämplig för väggmontering	Ja
Energy efficiency class of the built-in lamp	A++, A+, A (LED)	Skyddsklass	I
Höjd/djup (mm)	160	Material kupa	Plast, transparent
Kapslingsklass (IP)	IP44	Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	30000
Kapslingsmaterial	Aluminium	Armaturljusflöde (lm)	1100
Anslutningstyp	Skruvklämma	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Omgivningstemperatur (max) (°C)	+35	Färgtemperatur (max) (K)	3000
Omgivningstemperatur (min) (°C)	-20	Färgtemperatur (min) (K)	3000
Bredd (mm)	151	Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Drivdon	Krävs ej	Rated ambient temperature acc. IEC62722-(max) (°C)	35

