

## iQ500, Vägghängd fläkt, 90 cm, rostfritt stål LC97BIP50



Kraftfull väggmonterad fläkt i stilig design och med hög kapacitet - både snygg och effektiv.

- ✓ Imponerande kapacitet (702 m<sup>3</sup>/h) - avlägsnar effektivt matos, lukt och ånga.
- ✓ Optimal belysning och fin atmosfär under matlagning med LED-ljus.
- ✓ Mycket tyst i drift, endast 55 db(A)
- ✓ Intensivnivå för korttidsanvändning vid mycket ånga eller matos under matlagning, med praktisk automatisk återställning efter 6 minuter.
- ✓ Enkel styrning av både effektnivå och belysning med touchControl.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Konstruktion : Skorsten  
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE  
 Anslutningskabelns längd (cm) : 130  
 Höjd på förlängningsdelen (mm) : 582-908/568-1018  
 Höjd utan skorsten (mm) : 46  
 Minsta avstånd till elektrisk häll : 550  
 Minsta avstånd till gashäll : 650  
 Nettovikt (kg) : 19,557  
 Typ av reglage : Elektronisk  
 Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge  
 Max. luftflöde (m<sup>3</sup>/h) : 427  
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m<sup>3</sup>/h) : 378.0  
 Luftflöde, intensivläge (m<sup>3</sup>/h) : 702  
 Antal lampor : 3  
 Buller (dB re 1 pW) : 55  
 Stosdimension, diameter (mm) : 150 / 120  
 Fettfilter, material : Tvättbart rostfritt stål  
 EAN kod : 4242003827277  
 Anslutningseffekt (W) : 145  
 Säkring (A) : 10  
 Spänning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 60; 50  
 Elkontakt : jordad stickkontakt  
 Installationstyp : Vägghöglad

#### Extra tillbehör

LZ57300 : cleanAir modul för kolfilter, vägghängd , LZ56200 : cleanAir kolfilter , LZ53451 : Kolfilter, stadard (utbytesfilter) , LZ53450 : Kolfilterset, standard , LZ50960 : Bakstycke , LZ31XXB16 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter) , LZ12CXC56 : Clean Air Plus kolfilterset, extern , LZ12365 : Skorstensförlängning vägg, 1.5m , LZ12265 : Skorstensförlängning vägg 1m , LZ11CXI16 : Clean Air Plus kolfilterset , LZ10FXJ05 : Long Life kolfilterset , LZ10FXI05 : Integrerad cleanAir, startkit , LZ00XXP00 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)



## iQ500, Vägghängd fläkt, 90 cm, rostfritt stål LC97BIP50

### Beskrivning

#### Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 427 m<sup>3</sup>/h, intensiv 702 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
  - Kapasitet kolfilterdrift:
    - Max. normal bruk: 343 m<sup>3</sup>/h
    - Intensiv: 442 m<sup>3</sup>/h
  - Ljudnivå kolfilterdrift:
    - Max. normal bruk: 66 dB(A) re 1 pW
    - Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW
  - Styrning med touchControl (3 lägen + 2 intensiv) med digital display
  - Eftergångsautomatik 6 minuter

#### Design

- Belysning: 3 st dimbara 1,5W LED-lampor
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Dimmer
- Efficiënt och tyst iQdrive motor

#### Komfort

- Extra tyst gång genom speciell ljuddämpning
- Lättåtkomligt och lättavtorkat innerutrymme
- Designfettfilter av metall, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

#### Installation

- Easy Mounting System - förenklar monteringen av fläkten
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Kallrasskydd ingår

## iQ500, Vägghängd fläkt, 90 cm, rostfritt stål LC97BIP50

### Måttskisser

