

iQ500, Vägghängd fläkt, 60 cm, rostfritt stål LC67BIP50



A



Kraftfull väggmonterad fläkt i stilig design och med hög kapacitet - både snygg och effektiv.

- ✓ Imponerande kapacitet (657 m³/h) - avlägsnar effektivt matos, lukt och ånga.
- ✓ Optimal belysning och fin atmosfär under matlagning med LED-ljus.
- ✓ Mycket tyst i drift, endast 61 db(A)
- ✓ Intensivnivå för korttidsanvändning vid mycket ånga eller matos under matlagning, med praktisk automatisk återställning efter 6 minuter.
- ✓ Enkel styrning av både effektnivå och belysning med touchControl.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Skorsten
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Anslutningskabelns längd (cm) : 130
 Höjd på förlängningsdelen (mm) : 582-908/568-1018
 Höjd utan skorsten (mm) : 46
 Minsta avstånd till elektrisk häll : 550
 Minsta avstånd till gashäll : 650
 Nettovikt (kg) : 15,888
 Typ av reglage : Elektronisk
 Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge
 Max. luftflöde (m³/h) : 414
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m³/h) : 322.0
 Luftflöde, intensivläge (m³/h) : 657
 Antal lampor : 2
 Buller (dB re 1 pW) : 61
 Stosdimension, diameter (mm) : 120 / 150
 Fettfilter, material : Tvättbart rostfritt stål
 EAN kod : 4242003831946
 Anslutningseffekt (W) : 143
 Säkring (A) : 10
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Elkontakt : jordad stickkontakt
 Installationstyp : Vägghöglad

Extra tillbehör

LZ57000 : cleanAir Modul kolfiltersats, vägghängd , LZ56200 : cleanAir kolfilter , LZ53251 : Kolfilter, standard (utbytesfilter) , LZ53250 : Kolfilterset, standard , LZ31XXB16 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter) , LZ12350 : Skorstensförlängning, 1.5 m , LZ12250 : Skorstensförlängning, 1 m , LZ11FXC56 : Clean Air Plus kolfilterset, extern , LZ11CXI16 : Clean Air Plus kolfilterset , LZ10FXJ05 : Long Life kolfilterset , LZ10FXI05 : Integrerad cleanAir, startkit , LZ00XXP00 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)



iQ500, Vägghängd fläkt, 60 cm, rostfritt stål LC67BIP50

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 413 m³/h, intensiv 657 m³/h
- Ljudeffekt enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
 - Kapasitet kolfilterdrift:
 - Max. normal bruk: 330 m³/h
 - Intensiv: 409 m³/h
 - Ljudnivå kolfilterdrift:
 - Max. normal bruk: 67 dB(A) re 1 pW
 - Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
 - Styrning med touchControl (3 lägen + 2 intensiv) med digital display
 - Eftergångsautomatik 6 minuter

Design

- Belysning: 2 st dimbara 1,5W LED-lampor
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Dimmer

Miljö och säkerhet

- Efficiënt och tyst iQdrive motor

Komfort

- Lättåtkomligt och lättavtorkat innerutrymme
- Designfettfilter av metall, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

Installation

- Easy Mounting System - förenklar monteringen av fläkten
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Kallrasskydd ingår

**iQ500, Vägghängd fläkt, 60 cm,
rostfritt stål
LC67BIP50**

Måttkisser

