

# WMC622 VG



## PROFESSIONELL TVÄTTMASKIN

### Allmänt

Lastkapacitet: 6 kg  
Trumvolym: 60 l  
Centrifugeringshastighet (v/min): 1200 rpm  
Restfuktighet: 55 %  
Programuppdatering  
Desinfektion 60°C

2 Years  
Warranty

10 Years  
Spare Parts Safety

### Konstruktion

Installation: Fristående  
Lastningsposition: Frontmatad  
Lastförhållande: 1 : 10  
Lastkapacitet: 6 kg  
Trumvolym: 60 l  
Rostfritt stål  
Rostfritt stål  
Stor lucköppning: 31 cm  
Dörröppningsvinkel: 180 °  
Dörr: Vänsterhängd dörr  
Färg sidor: Ljusgrå  
Färg front: Svart  
Kabinett: Galvaniserad och lackerad kabinett  
Standard  
Borttagbara tvättvalkar för enkel rengöring  
Vattensäker bottenplatta

### Elinstallation

Anslutningseffekt: 2200 W  
Säkring: 10 amp  
Spänning: 220-240 V  
Frekvens: 50 Hz  
EI-sladdens längd: 2,1 m  
Antal faser: 1

### Vatteninstallation/avlopp

Storlek 3/4" - Kan anslutas till varmt eller kallt vatten  
Varmt vatten  
Extra hållbar och säker PEX inloppslang  
Dräneringssystem: Avlopp  
Maxtid för vattenintag

### Dimensioner

Installation: Fristående  
Mått (HxBxD): 85 × 59,5 × 58,5 cm  
Dimensioner förpackning (HxBxD): 92 × 64 × 66 cm  
Vikt utan emballage: 78,5 kg  
Vikt emballerad produkt: 80,5 kg  
Justerbara fötter: 10 mm  
Djup med dörren öppen: 965 mm  
Inloppslang, längd: 150 cm  
Avloppssläng, längd: 160 cm

### Funktioner

Justerbar centrifugeringshastighet: Ja  
Centrifugeringshastighet (v/min): 1200 rpm  
Avkänning av obalans - skyddar maskinen mot alltför kraftiga vibrationer.  
Ja  
Visning av kvarvarande tid  
Överhettningsskydd  
Termiskt och elektroniskt skydd mot överhettning

### Prestanda

Lastkapacitet: 6 kg  
Centrifugeringshastighet (v/min): 1200 rpm  
G-faktor: 390  
Restfuktighet: 55 %  
Värmeelementets effekt: 2000 W  
Temperaturomfång: Kall-90 grader  
Resttidsindikator

### Energimärkning

Energiklass: A+

Tömningskapacitet: 20 l/min

### **Komfort**

Display: LCD display

Programuppdatering

Resttidsindikator

Språk: DA, DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, NO, RU, SV

Tvättmedelsfack: Manuell pull-out

Tvättmedelsfack med tre avdelningar

Nödöppningsfunktion

Centrifugeringsklass: C

Total årlig vattenförbrukning: 10120 l

Ljudnivå under tvätt: 61 dB(A)re 1 pW

Ljudnivå (max.): 73 dB(A)re 1 pW

Energiförbrukning i standby-läge: 0,4 W

Energisparläge: 0,4 W

### **Program**

Programuppdatering

Energiförbruk kWh bomull och delvis fukk: 1,07 / 0,73 / 0,57 kWh

Tvättid bomull: 185 / 125 / 120 min

Årlig energikonsumtion: 186 kWh

19 program

Normal Eco 40°C

Normal Eco 60°C

Grovtvätt 90°C

Grovtvätt 60°C

Vit tvätt 90°C Professional

Vit- och kulör tvätt 60°C Professional

Kulör tvätt 40°C Professional

Snabb tvätt 60°C Professional

Snabb tvätt 40°C Professional

Syntettvätt 40°C Professional

Ylle- och handtvätt 40°C

Sköljning

MOP-tvätt 90°C

MOP-tvätt 60°C

Ja

Desinfektion 40°C

Desinfektion 60°C

Desinfektion 90°C

Allergivänlig bomull 60°C

### **Test certifikat**

ISO 14001

### **Tillkoppling**

Myntinkast: Myntinkast

Produktnummer: 734224

EAN-kod: 3838782323256