

WMC747 VS



PROFESSIONELL TVÄTTMASKIN

Allmänt

Lastkapacitet: 7 kg
Trumvolym: 60 l
Centrifugeringshastighet (v/min): 1400 rpm
Restfuktighet: 53 %
Programuppdatering
Desinfektion 60°C
Automatiskt doseringssystem: Externt

2 Years
Warranty

10 Years
Spare Parts Safety

Konstruktion

Installation: Fristående
Lastningsposition: Frontmatad
Lastförhållande: 1 : 9
Lastkapacitet: 7 kg
Trumvolym: 60 l
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Stor lucköppning: 31 cm
Dörröppningsvinkel: 180 °
Dörr: Vänsterhängd dörr
Färg sidor: Rostfri
Färg front: Svart
Kabinett: Rostfri
Standard
Borttagbara tvättvalkar för enkel rengöring
Vattensäker bottenplatta

Elinstallation

Anslutningseffekt: 7200 W
Säkring: 16 amp
Spänning: 400 V
Frekvens: 50 Hz
El-sladdens längd: 1,8 m
Antal faser: 3

Vatteninstallation/avlopp

Storlek 3/4" - Kan anslutas till varmt eller kallt vatten
Varmt vatten
Extra hållbar och säker PEX inloppslang
Dräneringssystem: Avlopp
Maxtid för vattenintag

Dimensioner

Installation: Fristående
Mått (HxBxD): 85 × 59,5 × 58,5 cm
Dimensioner förpackning (HxBxD): 92 × 64 × 66 cm
Vikt utan emballage: 78,5 kg
Vikt emballerad produkt: 80,5 kg
Justerbara fötter: 10 mm
Djup med dörren öppen: 965 mm
Inloppslang, längd: 150 cm
Avloppssläng, längd: 160 cm

Funktioner

Justerbar centrifugeringshastighet: Ja
Centrifugeringshastighet (v/min): 1400 rpm
Avkänning av obalans - skyddar maskinen mot alltför kraftiga vibrationer.
Ja
Visning av kvarvarande tid
Överhettningsskydd
Termiskt och elektroniskt skydd mot överhettning

Prestanda

Lastkapacitet: 7 kg
Centrifugeringshastighet (v/min): 1400 rpm
G-faktor: 530
Restfuktighet: 53 %
Värmeelementets effekt: 7000 W
Temperaturomfång: Kall-90 grader
Resttidsindikator

Energimärkning

Energiklass: A+++

Tömningskapacitet: 20 l/min

Komfort

Display: LCD display

Programuppdatering

Resttidsindikator

Språk: DA, DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, NO, RU, SV

Tvättmedelsfack: Manuell pull-out

Tvättmedelsfack med tre avdelningar

Nödöppningsfunktion

Centrifugeringsklass: B

Total årlig vattenförbrukning: 9900 l

Ljudnivå under tvätt: 61 dB(A)re 1 pW

Ljudnivå (max.): 76 dB(A)re 1 pW

Energiförbrukning i standby-läge: 0,4 W

Energisparläge: 0,4 W

Program

Programuppdatering

Energiförbruk kWh bomull och delvis fukk: 0,87 / 0,61 / 0,4 kWh

Tvättid bomull: 155 / 105 / 100 min

Årlig energikonsumtion: 148 kWh

19 program

Normal Eco 40°C

Normal Eco 60°C

Grovtvätt 90°C

Grovtvätt 60°C

Vit tvätt 90°C Professional

Vit- och kulört tvätt 60°C Professional

Kulört tvätt 40°C Professional

Snabb tvätt 60°C Professional

Snabb tvätt 40°C Professional

Syntettvätt 40°C Professional

Ylle- och handtvätt 40°C

Sköljning

MOP-tvätt 90°C

MOP-tvätt 60°C

Ja

Desinfektion 40°C

Desinfektion 60°C

Desinfektion 90°C

Allergivänlig bomull 60°C

Test certifikat

ISO 14001

Tillkoppling

Myntinkast: Myntinkast

Automatiskt doseringssystem: Externt

Produktnummer: 734504

EAN-kod: 3838782330087