

**Halvera programtiden - spara tid**

Med TimeSaver-funktionen på den här diskmaskinen kan du kapa programlängden med hälften. På det här sättet kan du vara säker på att tallrikarna är klara att användas när du behöver dem igen. Perfekt när du har gäster.

Med TimeSaver-funktionen på den här diskmaskinen kan du kapa programlängden med hälften. På det här sättet kan du vara säker på att tallrikarna är klara att användas när du behöver dem igen. Perfekt när du har gäster.

Produktfördelar**ALLA FORMER. ALLA TYPER AV ARRANGEMANG**

I den avancerade diskmaskinen kan du omorganisera facken inuti efter dina behov. Unika hopvikbara ställ och löstagbara korgar gör att all disk du stoppar in kan få plats.

- Energieffektivitetsklass: A+++
- Glasprogram
- Autosensor
- Auto Off
- 5 program, 4 temperaturer
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Övre korgen går att justera i höjdlängd, även då den är fullastad
- Display visar: Fördröjd start, Återstående programtid, Servicekod
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Program: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Glass 45°, Intensiv 70°
- Överkorg med: 2 Red softspikes, Fällbara kopphyllor, Plastic coloured handle
- Underkorg med: 2 fällbara tallriksstöd, Plastic coloured handle
- Bestickkorg

Klart när det passar dig

Utnyttja tiden maximalt med hjälp av funktionen för fördröjd start i våra diskmaskiner. Ställ in en programtid som passar dig i förväg och njut av ren disk när du behöver den.

**Torkar naturligt**

AirDry teknologin gör att luckan öppnas 10 cm automatiskt i det sista skedet. Torkar din disk naturligt och är mer energisnålt.



Tekniska specifikationer

Produktmått H x B x D, mm	818x596x590	Årlig vattenförbrukning, liter	2775
Installation	Underbyggd	Tillopp och avloppsslang	150/150
Sladdlängd, (ca) m	1.5	Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg
Längd tömningsslang, cm	150	Premium Rails	-
Tilloppsslang, cm	150	SprayZone	-
Tilloppsslang, typ	Aqua control	Nettovikt, kg	39.2
Typ av gångjärn	Standard	EAN-kod	7332543638024
Total effekt, W	1950		
Säkring, A	10		
Spänning, V	220-240		
Vattenanslutning	Varmt/Kallt		
Diskeffektbetyg	A		
Torkeffektbetyg	A		
Deklarerat program	Eco 50		
Kapacitet IEC-kuvert	13		
Ljudnivå IEC 60704, dB(A)	44		
Sprayarm, typ	Standard		
Typ av sprayarm i tak:	-		
Material i trumman	Rostfritt stål		
Element typ	Dold		
Display	LED indikator		
Extra funktioner	Time Saver, XtraDry		
Översvämningsskydd	Hel botten och flottör		
Energiklass	A+++		
Årlig energiförbrukning, kWh	234		

PSGBDW170DE00002

