

**Öppnar luckan för att torka disken**

Vår AirDry-teknik avslutar varje diskprogram med frisk luft. Luckan öppnas automatiskt och lämnas på glänt under den sista delen av torkningsfasen utan att du behöver göra någonting. Luft kan då komma in och cirkulera i maskinen och gör att disken blir helt torr.

Vår AirDry-teknik avslutar varje diskprogram med frisk luft. Luckan öppnas automatiskt och lämnas på glänt under den sista delen av torkningsfasen utan att du behöver göra någonting. Luft kan då komma in och cirkulera i maskinen och gör att disken blir helt torr.

Produktfördelar**Effektiv diskning av den smutsigaste disken**

Intensivprogrammet försäkrar en effektivt och kraftfull rengöring för den smutsigaste disken med hjälp av 70°C-vatten

Snabbt och effektivt resultat

När du har en mindre laddning disk passar detta 30 minuter snabba program, tidssparande med perfekt diskresultat.

- Panel med symboler
- Diskmaskin med autosensor som justerar tid och vattenmängd
- Torksystem: AirDry
- Senare start 3 timmar
- Bestickkorg
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Spolarm i taket
- Övre korgen går enkelt att justera i höjdled
- Överkorg med: Fällbara kopphyllor
- Underkorg med: Fasta tallriksstöd
- Program: 130 Minutes, Eco 50°, Intensiv 70°, Quick 60° 30 min, Avsköljningsprogram
- AirDry

Känn dig lite friare – fördröj starten av programmet med 3 timmar

Tack vare funktionen fördröjd start kan du programmera den här diskmaskinen så att den påbörjar nästa program upp till tre timmar senare.



Tekniska specifikationer

Serie och Tema	300	Längd tömningsslang, cm	150
Installation	Underbyggd	Tilloppsslang, cm	150
HöjdxBreddxDjup, mm	818x596x590	Tilloppsslang, typ	Hetvattengummislang
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Färg	Vit	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal kuvert	13	Typ av sprayarm i tak:	-
DoorFitKit	Nej	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Sprayarm, typ	Standard
SprayZone	-	Extra inställningar	-
Antal program	5	PVC-fri	-
Antal temperaturer	3	Hjul	3 justerbara fötter, 0 till 6 cm
Ljussignal på golvet	-	Höjd Disklucka	No wooden panel-No wooden panel
Invändig belysning	Nej	Tillåten Vikt Disklucka, kg	No wooden panel-No wooden panel
Energiklass	F	Display	LED indikator
Ljudnivå (dB)	49	EAN-kod	7332543777358
Ljudklass	C	Produktnummer (PNC)	911 549 094
Diskeffektbetyg	1.13		
Torkeffektbetyg	1.07		
Energiförbrukning (100 cykler)	104		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Säkring, A	10		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		

PSGBDW200DE00008

