

ESF5206LOX Diskmaskin



Öppnar luckan för att torka disken

Vår AirDry-teknik avslutar varje diskprogram med frisk luft. Luckan öppnas automatiskt och lämnas på glänt under den sista delen av torkningsfasen utan att du behöver göra någonting. Luft kan då komma in och cirkulera i maskinen och gör att disken blir helt torr.

Effektiv diskning av den smutsigaste disken

Intensivprogrammet försäkrar en effektivt och kraftfull rengöring för den smutsigaste disken med hjälp av 70°C-vatten

Snabbt och effektivt resultat

När du har en mindre laddning disk passar detta 30 minuter snabba program, tidsparande med perfekt diskresultat.

Fler produktfördelar :

- Fördröj starten med upp till 3 timmar

Produktegenskaper :

- Panel med symboler
- Diskmaskin med autosensor som justerar tid och vattenmängd
- Torksystem: AirDry
- Senare start 3 timmar
- Bestickkorg
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Spolarm i taket
- Övre korgen går enkelt att justera i höjdd
- Överkorg med: Fällbara kopphyllor
- Underkorg med: Fasta tallriksstöd
- Program: 130 Minutes, Eco 50°, Intensiv 70°, Quick 60° 30 min, Avsköljningsprogram
- AirDry

Teknisk data :

- Serie och Tema : 300
- Installation : Underbyggd
- HöjdxBreddxDjup, mm : 818x596x590
- Inbyggnadsmått : 820-880x600x570
- Färg : Rostfri
- Antal kuvert : 13
- DoorFitKit : Nej
- Typ av bestickkorg/låda : Bestickkorg
- SprayZone : -
- Antal program : 5
- Antal temperaturer : 3
- Ljussignal på golvet : -
- Invändig belysning : Nej
- Energiklass : F
- Ljudnivå (dB) : 49
- Ljudklass : C
- Diskeffektbetyg : 1.13
- Torkeffektbetyg : 1.07
- Energiförbrukning (100 cykler) : 104
- Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet) : 9.9
- Typ av gångjärn : Standard
- Total effekt, W : 1950
- Säkring, A : 10
- Sladdlängd, (ca) m : 1.5
- Längd tömningsslang, cm : 150
- Tilloppsslang, cm : 150
- Tilloppsslang, typ : Hetvattengummislang
- Översvämningsskydd : Hel botten och flottör
- Vattenanslutning : Varmt/Kallt
- Typ av sprayarm i tak : -
- Övre Sprayarm : Standard spray arm
- Sprayarm, typ : Standard
- Extra inställningar : -
- PVC-fri : -
- Hjul : 3 justerbara fötter, 0 till 6 cm
- Höjd Disklucka : No wooden panel-No wooden panel

Produktbeskrivning :

Vår AirDry-teknik avslutar varje diskprogram med frisk luft. Luckan öppnas automatiskt och lämnas på glänt under den sista delen av torkningsfasen utan att du behöver göra någonting. Luft kan då komma in och cirkulera i maskinen och gör att disken blir helt torr.

ESF5206LOX Diskmaskin

PSGBDW200DE00008

