

**Diskar rent på halva tiden**

Med den bekväma Time Manager-funktionen kan du minska programmets tid med hälften, så att diskmaskinen är klar när du önskar. Perfekt när du har gäster.

Med den bekväma Time Manager-funktionen kan du minska programmets tid med hälften, så att diskmaskinen är klar när du önskar. Perfekt när du har gäster.

Produktfördelar**Diska på 30 minuter**

När du har fyllt diskmaskinen med tallrikar och kastruller som nyss använts, till exempel mellan rätter vid en middagsbjudning, kan du använda diskmaskinens snabbprogram på 30 minuter.

**Naturligt inspirerad torkning**

Vår smarta AirDry-teknologi använder sig av naturligt luftflöde för att avsluta torkningen. Luckan öppnas automatiskt 10 cm i den sista torkfasen och håller sig öppen tills du vill plocka ur maskinen. Ett naturligt sätt att få maximalt torkresultat - samtidigt som du spar på energikostnaderna.

**Varsamt stöd för ömtåliga glas**

SoftSpike gummistöd gör att ömtåliga glas står upprätt för att minimera risken för att de skadas eller går sönder under disken.



- AutoOff
- Panel med symboler
- Diskmaskin med autosensor som justerar tid och vattenmängd
- Torksystem: AirDry
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Bestickkorg
- AutoFlex-program
- TimeSaver - upp till 50% kortare disktid
- Glasprogram
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Spolarm i taket
- Övre korgen går att justera i höjdlid, även då den är fullastad
- Överkorg med: 2 Blue Soft Spikes, Fällbara kopphyllor, Plastic coloured handle
- Underkorg med: 2 fällbara tallriksstöd, Plastic coloured handle
- Program: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Glas 45°, Intensiv 70°, Quick 60° 30 min, Avsköljningsprogram
- AirDry

Tekniska specifikationer

Serie och Tema	300	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Installation	Underbyggd	Längd tömningsslang, cm	150
HöjdxBreddxDjup, mm	818x596x590	Tilloppsslang, cm	150
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Tilloppsslang, typ	PEX
Färg	Rostfri	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Antal kuvert	13	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
DoorFitKit	Nej	Typ av sprayarm i tak:	-
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Övre Sprayarm	Standard spray arm
SprayZone	-	Sprayarm, typ	Standard
SoftSpikes	1 rad SoftSpikes	Extra inställningar	Time Manager, XtraDry
Antal program	6	PVC-fri	-
Antal temperaturer	4	Hjul	3 justerbara fötter, 0 till 6 cm
Ljussignal på golvet	-	Höjd Disklucka	No wooden panel-No wooden panel
Invändig belysning	Nej	Tillåten Vikt Disklucka, kg	No wooden panel-No wooden panel
Energiklass	D	Display	LED indikator
Ljudnivå (dB)	44	EAN-kod	7332543777303
Ljudklass	B	Produktnummer (PNC)	911 546 174
Diskeffektbetyg	1.13		
Torkeffektbetyg	1.07		
Energiförbrukning (100 cykler)	84		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Säkring, A	10		

PSGBDW170DE00002

