

Halvera programtiden - spara tid

Med TimeSaver-funktionen på den här diskmaskinen kan du kapa programlängden med hälften. På det här sättet kan du vara säker på att tallrikarna är klara att användas när du behöver dem igen. Perfekt när du har gäster.

Med TimeSaver-funktionen på den här diskmaskinen kan du kapa programlängden med hälften. På det här sättet kan du vara säker på att tallrikarna är klara att användas när du behöver dem igen. Perfekt när du har gäster.

Produktfördelar

ALLA FORMER. ALLA TYPER AV ARRANGEMANG

I den avancerade diskmaskinen kan du omorganisera facken inuti efter dina behov. Unika hopvikbara ställ och löstagbara korgar gör att all disk du stoppar in kan få plats.

- Auto Off
- Panel med symboler
- Autosensor
- Torksystem: AirDry
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Bestickkorg
- AutoSense-program
- TimeSaver - upp till 50% kortare disktid
- Glasprogram

Klart när det passar dig


Utnyttja tiden maximalt med hjälp av funktionen för fördröjd start i våra diskmaskiner. Ställ in en programtid som passar dig i förväg och njut av ren disk när du behöver den.



- Autosensor
- AquaControl inloppsslang
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre korgen går att justera i höjdd, även då den är fullastad
- Överkorg med: 2 Red softspikes, Fällbara kopphyllor, Plastic coloured handle
- Underkorg med: 2 fällbara tallriksstöd, Plastic coloured handle
- Program: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Glass 45°, Intensiv 70°
- AirDry

Torkar naturligt

AirDry teknologin gör att luckan öppnas 10 cm automatiskt i det sista skedet. Torkar din disk naturligt och är mer energisnålt.



Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd	Tilloppsslang, cm	150
HöjdxBreddxDjup, mm	818x596x590	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Färg	Vit	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal kuvert	13	Typ av sprayarm i tak:	-
DoorFitKit	Nej	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Sprayarm, typ	Standard
SprayZone	-	Extra inställningar	Time Saver, XtraDry
Antal program	5	PVC-fri	-
Antal temperaturer	4	Hjul	3 justerbara fötter, 0 till 6 cm
Ljussignal på golvet	-	Höjd Disklucka	No wooden panel-No wooden panel
Invändig belysning	Nej	Tillåten Vikt Disklucka, kg	No wooden panel-No wooden panel
Energiklass	D	Display	LED indikator
Ljudnivå (dB)	44	EAN-kod	7332543777198
Ljudklass	B	Produktnummer (PNC)	911 544 047
Diskeffektbetyg	1.13		
Torkeffektbetyg	1.07		
Energiförbrukning (100 cykler)	84		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Säkring, A	10		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		
Längd tömnings slang, cm	150		

PSGBDW170DE00002

