DBI2348IB.S/1

INBYGGNADS DISKMASKIN

Allmänt
Classic design
Installation: Underbyggd
Storlek: XL, 82-87 cm
Antal korgar: 2
13 kuvert
8 Steel - 8 av de viktigaste delarna är i slitstarkt, rostfritt stål, SCS+ Super Cleaning System+
Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.
Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.
Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.

8 Steel - 8 av de viktigaste delarna är i slitstarkt, rostfritt stål

SCS+ Super Cleaning System+

Konstruktion och prestanda
Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.
Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.
Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.
Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester
8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.
Dolt värmeelement
Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
Sensi Clean™ sensor - läser av smutsighetsgraden
Automatisk avhärdning för optimalt diskresultat
Antal spolarmar: 2
Antal spolzoner: 7
Wide Spray™ - Extra diskkraft för grytor och kastruller.
Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för bestickskorgen.

Användning och flexibilitet
Antal kuvert: 13 kuvert
Antal korgar: 2
Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.
Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.
Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader

Program
7 program: Autodisk; Snabbprogram; Intensivprogram; Ecodisk; Hygiendisk; Tidsprogram; Avspolning
Fördröjd start: Upp till 24 timmar
Super Rinse™ - Två extra sköljningar.
Tillval tidsinställning
Snabbläge - Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi.
Nattläge - Lägre ljudnivå för diskprogrammet. Programtiden förlängs.
Automatisk lucköppning
Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

Design och integration
Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrät våg
Integrated antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.
Minsta skåpsbredd: 600 mm
Minsta skåpshöjd: 820 mm
Minsta skåpsdjup (inklusive luftspalt): 560 mm
Höjdjustering: 50 mm
Justerbar sparksockel (djup/höjd): 30-94/0

Säkerhet & skötsel
Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.

ASKO
Tel: 040 - 10 72 60
kundservice@gorenjegroup.com - www.asko.se

ASKO
Inspired by Scandinavia

och borttagbar bestickskorg.
Täta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.
Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.
Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa

Gränssnitt & kontroller
Display: LCD display
Möjligt att upprätta egna program: Minnesprogram
Program: 7
Antal tillval: 5
Visning av kvarvarande tid: Front display
Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal
Kid Safe™ - knapplås
Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
Saltindikator: Saltindikator

EAN-kod: 3838782464201
Produktnummer: 736930

Teknisk data
Kan anslutas till kallt eller varmt vatten - storlek 3/4
Max temp. inkommande varmvatten: 70 °C
Bullernivå: 44 dB(A)re 1 pW
Referensprogram: 1
Programtid för standardprogram: 205 min
El-förbrukning för det testade programmet: 0,72 kWh
Vattenanvändning i liter [per cykel]: 8,9 l
Energianvändning i standbyläge: 0,49 W
Energiklass: C
El-kontakt: Euro
Anslutningseffekt: 1900 W
Spänning: 220-240 V
Antal faser: 1
Säkring: 10 amp
Frekvens: 50 Hz
Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa
Vikt utan emballage: 40,5 kg
Bullerklass: B
Startfördröjning: 3,95 W
Energianvändning per 100 cykler: 72 kWh

Dimensioner
Bredd: 596 mm
Höjd: 819 mm
Djup: 559 mm
Produkten kan höjas till max: 869 mm
El-sladdens längd: 1825 mm
Djup med dörren öppen: 1198 mm
Inloppsslangens längd: 163 cm
Avoppsslangens längd: 200 cm

Information
Emballagets bredd: 640 mm
Emballagets höjd: 890 mm
Emballagets djup: 680 mm
Vikt emballerad produkt: 43,8 kg
Produktnummer: 736930
EAN-kod: 3838782464201