

# DBI2448IB.W/1



## INBYGGNADS DISKMASKIN

### Allmänt

Classic Line

Installation: Underbyggd

Storlek: XL, 82-87 cm

Antal korgar: 3

14 kuvert

8 Steel - 8 av de viktigaste delarna är i slitstarkt, rostfritt stål, SCS+ Super Cleaning System+

Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.

Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.

Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel in- och urlastning.

S<sup>8</sup>

**8 Steel - 8 av de viktigaste delarna är i slitstarkt, rostfritt stål**

SCS+

**SCS+ Super Cleaning System+**

### Konstruktion och prestanda

Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.

Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.

Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.

Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester

8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.

Dolt värmeelement

Dysken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™

Sensi Clean™ sensor - läser av smutsighetsgraden

Automatisk avhärdning för optimalt diskresultat

Antal spolarmar: 3

Antal spolzoner: 9

Jet Spray™ - Extra diskkraft för vaser, flaskor och nappflaskor

Wide Spray™ - Extra diskkraft för grytor och kastruller.

Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för bestickskorgen.

### Användning och flexibilitet

Antal kuvert: 14 kuvert

Antal korgar: 3

Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.

Överkorg med höjjustering: Ja

### Program

7 program: Autodisk; Snabbprogram; Intensivprogram; Ecodisk; Hygiendisk; Tidsprogram; Avspolning

Fördröjd start: Upp till 24 timmar

Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

Tillval tidsinställning

Snabbläge - Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi.

Nattläge - Lägre ljudnivå för diskprogrammet.

Programtiden förlängs.

Automatisk lucköppning

Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

### Design och integration

Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrät våg

Integrated antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.

Minsta skåpsbredd: 600 mm

Minsta skåpshöjd: 820 mm

Minsta skåpsdjup (inklusive luftspalt): 560 mm

Höjjustering: 50 mm

Justerbar sparksockel (djup/höjd): 30-94/0

### Säkerhet & skötsel

Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.

ASKO

Tel: 040 - 10 72 60

kundservice@gorenjegrup.com - www.asko.se

**ASKO**  
Inspired by Scandinavia

Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.

Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.

Täta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.

Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.

Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa

#### Gränssnitt & kontroller

Display: LCD display

Möjligt att upprätta egna program: Minnesprogram

Program: 7

Antal tillval: 5

Visning av kvarvarande tid: Front display

Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal

Kid Safe™ - knapplås

Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display

Saltindikator: Saltindikator

EAN-kod: 3838782473203

Produktnummer: 737121

#### Teknisk data

Kan anslutas till kallt eller varmt vatten - storlek 3/4

Max temp. inkommande varmvatten: 70 °C

Bullernivå: 42 dB(A)re 1 pW

Referensprogram: 1

Programtid för standardprogram: 205 min

El-förbrukning för det testade programmet: 0,74 kWh

Vattenanvändning i liter [per cykel]: 9,4 l

Energianvändning i standbyläge: 0,49 W

Energiklass: C

El-kontakt: Euro

Anslutningseffekt: 1900 W

Spänning: 220-240 V

Antal faser: 1

Säkring: 10 amp

Frekvens: 50 Hz

Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa

Vikt utan emballage: 43,5 kg

Bullerclass: B

Startfördröjning: 3,95 W

Energianvändning per 100 cykler: 74 kWh

#### Dimensioner

Bredd: 596 mm

Höjd: 819 mm

Djup: 559 mm

Produkten kan höjas till max: 869 mm

El-sladdens längd: 1825 mm

Djup med dörren öppen: 1198 mm

Inloppsslangens längd: 163 cm

Avloppsslangens längd: 200 cm

#### Information

Emballagets bredd: 640 mm

Emballagets höjd: 890 mm

Emballagets djup: 680 mm

Vikt emballerad produkt: 46,8 kg

Produktnummer: 737121

EAN-kod: 3838782473203