

DBI4448MIB.W/1



INBYGGNADS DISKMASKIN

Allmänt

Logic

Installation: Underbyggd

Storlek: XL, 82-87 cm

Antal korgar: 3

14 kuvert

8 Steel - 8 av de viktigaste delarna är i slitstarkt, rostfritt stål, SCS+ Super Cleaning System+

Överkorg: Exklusiv - Korgtrådar i stål, alla pinnrader fällbara, delbara/fällbara kopphyllor och Light Lock™ för fastsättning av lätta objekt.

Mellankorg: Flyttbar korg för stora köksredskap; Flyttbar korg för skålar, koppar och glas; Handtag; Mellankorgens anslutning utrustad med backventil; Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.

Underkorg: Exklusiv - Korgtrådar i stål, alla pinnrader fällbara, borttagbar bestickskorg och flaskhållare för rengöring av vaser/napplaskor.

Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel in- och urlastning.

S⁸

8 Steel - 8 av de viktigaste delarna är i slitstarkt, rostfritt stål

SCS+

SCS+ Super Cleaning System+

Konstruktion och prestanda

Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.

Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.

Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.

Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester

8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.

Dolt värmeelement

Dysken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™

Sensi Clean™ sensor - läser av smutsighetsgraden

Automatisk avhärdning för optimalt diskresultat

Antal spolarmar: 2

Antal spolzoner: 9

Jet Spray™ - Extra diskkraft för vaser, flaskor och napplaskor

Wide Spray™ - Extra diskkraft för grytor och kastruller.

Twin Tubes™ - Separat spolzon för mellankorgen

Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för bestickskorgen.

Program

7 program: Autodisk; Snabbprogram; Intensivprogram;

Ecodisk; Hygiendisk; Tidsprogram; Avspolning

Fördröjd start: Upp till 24 timmar

Funktion för "Allt i ett" disktabletter

Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

Tillval tidsinställning

Snabbläge - Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi.

Nattläge - Lägre ljudnivå för diskprogrammet.

Programtiden förlängs.

Automatisk lucköppning

Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

Design och integration

Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrät våg

Integrated antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.

Minsta skåpsbredd: 600 mm

Minsta skåphöjd: 820 mm

ASKO

Tel: 040 - 10 72 60

kundservice@gorenjegrup.com - www.asko.se

ASKO
Inspired by Scandinavia

Användning och flexibilitet

Antal kuvert: 14 kuvert

Antal korgar: 3

Överkorg: Exklusiv - Korgtrådar i stål, alla pinnrader fällbara, delbara/fällbara kopphyllor och Light Lock™ för fästättning av lätta objekt.

Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.

China Guard - Skyddar känsligt diskgoods från den roterande spolarmen.

Mellankorg: Flyttbar korg för stora köksredskap; Flyttbar korg för skålar, koppar och glas; Handtag;

Mellankorgens anslutning utrustad med backventil;

Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.

Mellankorgens anslutning utrustad med backventil

Underkorg: Exklusiv - Korgtrådar i stål, alla pinnrader fällbara, borttagbar bestickskorg och flaskhållare för rengöring av vaser/napplaskor.

Vas/flask-hållare för höga smala objekt som exempelvis napplaskor.

Täta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.

Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.

Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa

Gränssnitt & kontroller

Display: LCD display

Möjligt att upprätta egna program: Minnesprogram

Program: 7

Antal tillval: 5

Status Light™ - visuell statusindikering av diskprocessen.

Visning av kvarvarande tid: Visning av kvarvarande tid

Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal

Minsta skåpsdjup (inklusive luftspalt): 560 mm

Höjdjustering: 50 mm

Justerbar sparksockel (djup/höjd): 30-94/0

Säkerhet & skötsel

Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.

Kid Safe™ - knapplås

Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display

Saltindikator: Saltindikator

EAN-kod: 3838782474095

Produktnummer: 736895

Teknisk data

Kan anslutas till kallt eller varmt vatten - storlek 3/4

Max temp. inkommande varmvatten: 70 °C

Ljudnivå (max.): 42 dB(A)re 1 pW

Referensprogram: 1

Tidsåtgång för testat program: 220 min

Uppskattad årlig el-förbrukning: 211 kWh

El-förbrukning för det testade programmet: 0,74 kWh

Årlig vattenförbrukning: 2632 l

Vattenförbrukning: 9,4 l

El-förbrukning i avstängt läge: 0,49 W

El-förbrukning i stand-by-läge: 0,49 W

Energiklass: A+++

El-kontakt: Euro

Anslutningseffekt: 1900 W

Spänning: 220-240 V

Antal faser: 1

Säkring: 10 amp

Frekvens: 50 Hz

Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa

Vikt utan emballage: 45 kg

Dimensioner

Bredd: 596 mm

Höjd: 819 mm

Djup: 559 mm

Produkten kan höjas till max: 869 mm

El-sladdens längd: 1825 mm

Djup med dörren öppen: 1198 mm

Inlopps slangens längd: 163 cm

Avopps slangens längd: 200 cm

Information

Emballagets bredd: 640 mm

Emballagets höjd: 890 mm

Emballagets djup: 680 mm

Vikt emballerad produkt: 48,3 kg

Produktnummer: 736895

EAN-kod: 3838782474095