

DFI4458MBXXL/1



INTEGRERBAR DISKMASKIN

Allmänt

Logic

Installation: Integrerad

Storlek: XXL, 860 mm hög

Antal korgar: 3

14 kuvert

8 Steel - 8 av de viktigaste delarna är i slitstarkt, rostfritt stål, SCS+ Super Cleaning System+

Överkorg: Exklusiv - Korgtrådar i stål, alla pinnrader fällbara, delbara/fällbara kopphyllor och Light Lock™ för fastsättning av lätta objekt.

Mellankorg: Flyttbar korg för stora köksredskap; Flyttbar korg för skålar, koppar och glas; Handtag; Mellankorgens anslutning utrustad med backventil; Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.

Underkorg: Exklusiv - Korgtrådar i stål, alla pinnrader fällbara, borttagbar bestickskorg och flaskhållare för rengöring av vaser/napplaskor.

Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel in- och urlastning.

S⁸

8 Steel - 8 av de viktigaste delarna är i slitstarkt, rostfritt stål

SCS+

SCS+ Super Cleaning System+

Konstruktion och prestanda

Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.

Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.

Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.

Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester

8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.

Dolt värmeelement

Dysken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™

Sensi Clean™ sensor - läser av smutsighetsgraden

Automatisk avhärdning för optimalt diskresultat

Antal spolarmar: 2

Antal spolzoner: 9

Jet Spray™ - Extra diskkraft för vaser, flaskor och napplaskor

Wide Spray™ - Extra diskkraft för grytor och kastruller.

Twin Tubes™ - Separat spolzon för mellankorgen

Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för bestickskorgen.

Gränssnitt & kontroller

Display: LCD display

Möjligt att upprätta egna program: Minnesprogram

Program: 7

Antal tillval: 5

Status Light™ - visuell statusindikering av diskprocessen.

Visning av kvarvarande tid: Visning av kvarvarande tid

Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal

Program

7 program: Autodisk; Snabbprogram; Intensivprogram;

Ecodisk; Hygiendisk; Tidsprogram; Avspolning

Fördröjd start: Upp till 24 timmar

Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

Tillval tidsinställning

Snabbläge - Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi.

Nattläge - Lägre ljudnivå för diskprogrammet.

Programtiden förlängs.

Automatisk lucköppning

ASKO

Tel: 040 - 10 72 60

kundservice@gorenjegrup.com - www.asko.se

ASKO
Inspired by Scandinavia

Användning och flexibilitet

Antal kuvert: 14 kuvert

Antal korgar: 3

Överkorg: Exklusiv - Korgtrådar i stål, alla pinnrader fällbara, delbara/fällbara kopphyllor och Light Lock™ för fastsättning av lätta objekt.

Överkorg med höjjustering: Ja

Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.

China Guard - Skyddar känsligt diskgoods från den roterande spolarmen.

Mellankorg: Flyttbar korg för stora köksredskap; Flyttbar korg för skålar, koppar och glas; Handtag;

Mellankorgens anslutning utrustad med backventil;

Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.

Mellankorgens anslutning utrustad med backventil

Underkorg: Exklusiv - Korgtrådar i stål, alla pinnrader fällbara, borttagbar bestickskorg och flaskhållare för rengöring av vaser/napplaskor.

Vas/flask-hållare för höga smala objekt som exempelvis napplaskor.

Täta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.

Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.

Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa

Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

Design och integration

Framifrån justerbara luckfjädrar som tillåter perfekt luckinställning även när maskinen är installerad

Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrät väg

Kardborreband för enkel fastsättning och justering av separat trälucka

Integrated antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.

Monteras med 700-800 mm köksdörr (max vikt på dörren 3,5 – 10 kg)

Minsta skåpsbredd: 600 mm

Minsta skåpshöjd: 860 mm

Minsta skåpsdjup (inklusive luftspalt): 560 mm

Höjjustering: 50 mm

Säkerhet & skötsel

Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.

Kid Safe™ - knapplås

Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display

Saltindikator: Saltindikator

EAN-kod: 3838782460623

Produktnummer: 736413

Teknisk data

Kan anslutas till kallt eller varmt vatten - storlek 3/4

Max temp. inkommande varmvatten: 70 °C

Bullernivå: 40 dB(A)re 1 pW

Referensprogram: 1

Programtid för standardprogram: 220 min

El-förbrukning för det testade programmet: 0,74 kWh

Vattenanvändning i liter [per cykel]: 9,4 l

Energianvändning i standbyläge: 0,49 W

Energiklass: C

El-kontakt: Euro

Anslutningseffekt: 1900 W

Spänning: 220-240 V

Antal faser: 1

Säkring: 10 amp

Frekvens: 50 Hz

Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa

Vikt utan emballage: 46,5 kg

Bullerklass: B

Startfördröjning: 3,95 W

Energianvändning per 100 cykler: 74 kWh

Dimensioner

Bredd: 596 mm

Höjd: 859 mm

Djup: 559 mm

Produkten kan höjas till max: 909 mm

El-sladdens längd: 1825 mm

Djup med dörren öppen: 1238 mm

Inloppsslangens längd: 163 cm

Avoppsslangens längd: 200 cm

ASKO

Tel: 040 - 10 72 60

kundservice@gorenjegrup.com - www.asko.se


Inspired by Scandinavia

Information

Emballagets bredd: 640 mm

Emballagets höjd: 930 mm

Emballagets djup: 680 mm

Vikt emballerad produkt: 50,1 kg

Produktnummer: 736413

EAN-kod: 3838782460623