

DSD4338B/1



INTEGRERBAR DISKMASKIN

Allmänt

Auto Door Open Dry™

Logic

Installation: Integrerad

Storlek: XL, 82-87 cm

Antal korgar: 2

13 kuvert

8 Steel - 8 av de viktigaste delarna är i slitstarkt, rostfritt stål, SCS+ Super Cleaning System+

Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.

Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.

Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.

S⁸

8 Steel - 8 av de viktigaste delarna är i slitstarkt, rostfritt stål

SCS+

SCS+ Super Cleaning System+

Konstruktion och prestanda

Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.

Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.

Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.

Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester

8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.

Dolt värmeelement

Dysken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™

Sensi Clean™ sensor - läser av smutsighetsgraden

Automatisk avhårdning för optimalt diskresultat

Antal spolarmar: 2

Antal spolzoner: 7

Wide Spray™ - Extra diskkraft för grytor och kastruller.

Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för bestickskorgen.

Användning och flexibilitet

Antal kuvert: 13 kuvert

Antal korgar: 2

Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.

Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.

Program

7 program: Autodisk; Snabbprogram; Intensivprogram;

Ecodisk; Hygiendisk; Tidsprogram; Avspolning

Fördröjd start: Upp till 24 timmar

Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

Tillval tidsinställning

Snabbläge - Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi.

Nattläge - Lägre ljudnivå för diskprogrammet.

Programtiden förlängs.

Automatisk lucköppning

Super Rinse™ - Två extra sköljningar.

Design och integration

Framifrån justerbara luckfjädrar som tillåter perfekt luckinställning även när maskinen är installerad

Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrät våg

Kardborreband för enkel fastsättning och justering av separat trälucka

Sliding Door - glidskenor som passar till alla lådor och socklar (max vikt på dörren 3,5 – 12 Kg)

Integrated antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.

Standard dörrstorlek 720-800mm

Minsta skåpsbredd: 600 mm

ASKO

Tel: 040 - 10 72 60

kundservice@gorenjegrup.com - www.asko.se

ASKO
Inspired by Scandinavia

Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.

Täta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.

Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.

Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa

Gränssnitt & kontroller

Display: LCD display

Möjligt att upprätta egna program: Minnesprogram

Program: 7

Antal tillval: 5

Status Light™ - visuell statusindikering av diskprocessen.

Visning av kvarvarande tid: Visning av kvarvarande tid

Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal

Minsta skåpshöjd: 820 mm

Minsta skåpsdjup (inklusive luftspalt): 560 mm

Höjjustering: 50 mm

Säkerhet & skötsel

Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.

Kid Safe™ - knapplås

Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display

Saltindikator: Saltindikator

EAN-kod: 3838782463815

Produktnummer: 736467

Teknisk data

Kan anslutas till kallt eller varmt vatten - storlek 3/4

Max temp. inkommande varmvatten: 70 °C

Bullernivå: 42 dB(A)re 1 pW

Referensprogram: 1

Programtid för standardprogram: 205 min

El-förbrukning för det testade programmet: 0,72 kWh

Vattenanvändning i liter [per cykel]: 8,9 l

Energianvändning i standbyläge: 0,49 W

Energiklass: C

El-kontakt: Euro

Anslutningseffekt: 1900 W

Spänning: 220-240 V

Antal faser: 1

Säkring: 10 amp

Frekvens: 50 Hz

Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa

Vikt utan emballage: 40,5 kg

Bullerclass: B

Startfördröjning: 3,95 W

Energianvändning per 100 cykler: 72 kWh

Dimensioner

Bredd: 596 mm

Höjd: 819 mm

Djup: 559 mm

Produkten kan höjas till max: 869 mm

El-sladdens längd: 1825 mm

Djup med dörren öppen: 1254 mm

Inloppsslangens längd: 163 cm

Avloppsslangens längd: 200 cm

Information

Emballagets bredd: 640 mm

Emballagets höjd: 890 mm

Emballagets djup: 680 mm

Vikt emballerad produkt: 43,8 kg

Produktnummer: 736467

EAN-kod: 3838782463815