

## iQ300, Vägghängd fläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck LC87KIM60



Vägghängd fläktkåpa med fantastisk design och hög kapacitet.

- ✓ Den tysta motorn med hög utsugningskapacitet avlägsnar effektivt matos och fukt.
- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Lugnar ner matlagningsprocessen: väldigt tyst
- ✓ Med touchControl kan effektnivå och LED belysning väljas direkt.
- ✓ Intensivläge som tillfälligt höjer effekten för att avlägsna kraftigt matos - återgår automatiskt till normalläge.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Konstruktion : Skorsten  
 Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, VDE  
 Anslutningskabelns längd (cm) : 130  
 Höjd utan skorsten (mm) : 323  
 Minsta avstånd till elektrisk häll : 450  
 Minsta avstånd till gashäll : 600  
 Nettovikt (kg) : 19,520  
 Typ av reglage : Elektronisk  
 Kapacitet frånluft (m<sup>3</sup>/h) : 380  
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m<sup>3</sup>/h) : 615.0  
 Kapacitet kolfilter (m<sup>3</sup>/h) : 409  
 Luftflöde, intensivläge (m<sup>3</sup>/h) : 651  
 Antal lampor : 2  
 Buller (dB re 1 pW) : 57  
 Stosdimension, diameter (mm) : 120 / 150  
 Fettfilter, material : Tvättbart aluminium  
 EAN kod : 4242003761021  
 Anslutningseffekt (W) : 263  
 Säkring (A) : 10  
 Spänning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 50; 60  
 Elkontakt : jordad stickkontakt  
 Installationstyp : Väggh monterad

### Extra tillbehör

LZ31XXB16 : , LZ11AXE61 : , LZ11AXC56 : Clean Air Plus kolfilterset, extern , LZ11AKV16 : , LZ11AKI16 : , LZ11AKB16 : , LZ10AXL50 : Skorstensförlängning, 1.5 m , LZ10AXK50 : Skorstensförlängning, 1 m , LZ10AKU00 : , LZ10AKT00 : , LZ10AKS00 : Long Life kolfilterset , LZ10AKR00 : , LZ10AKA00 : Kolfilter, stadard (utbytesfilter) , LZ00XXP00 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)



## iQ300, Vägghängd fläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck LC87KIM60

### Beskrivning

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 56.9 kWh/år\*
- Kapacitet enligt EN 61591:
- max. normal användning 380 m<sup>3</sup>/h, intensiv 651 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 47/57 dB
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återgång efter 6 minuter

#### Design

- För väggmontering
- Svart glasskiva: KSB
- Styrning med touchControl, LED-indikator
- Filterlock glas

#### Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Enkel att installera
- Elektronisk styrning: touchControl, LED-indikator
- rimVentilation, optimerat fettfilter ger effektivare kantsug

#### Teknisk information

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett CleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Motor som sparar energi
- Dimensioner kolfilterdrift med CleanAir module (HxBxD):
- 1118 x 790 x 499 mm - montering med skorsten
- 1188-1458 x 790 x 499 mm - montering med teleskopisk skorsten

## iQ300, Vägghängd fläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck LC87KIM60

### Måttskisser

