

iQ300, Vägghängd fläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck LC67KIM60



B



Vägghängd fläktkåpa med fantastisk design och hög kapacitet.

- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Lugnar ner matlagningsprocessen: väldigt tyst
- ✓ Med touchControl kan effektnivå och LED belysning väljas direkt.
- ✓ Intensivläge som tillfälligt höjer effekten för att avlägsna kraftigt matos - återgår automatiskt till normalläge.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Skorsten
Säkerhetsmärkning : CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) : 130
Höjd utan skorsten (mm) : 323
Nettovikt (kg) : 19,225
Typ av reglage : Elektronisk
Kapacitet frånluft (m³/h) : 392
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m³/h) : 615.0
Kapacitet kolfilter (m³/h) : 409
Luftflöde, intensivläge (m³/h) : 676
Antal lampor : 2
Buller (dB re 1 pW) : 57
Stosdimension, diameter (mm) : 120 / 150
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
Typ av kolfilter : Saknas
Frånluft- eller kolfilterdrift : Frånluft och kolfilter
Extra tillbehör : LZ00XPP00, LZ10AKA00, LZ10AKR00, LZ10AKS00, LZ10AKT00, LZ11AKV16, LZ10AKU00, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ11AKB16, LZ11AKI16, LZ31XXB16, LZ11AXC56, LZ11AXE61
Typ av lampor : LED
Typ av fettfilter : Filter med ram
Anslutningseffekt (W) : 263
Säkring (A) : 10
Spänning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50; 60
Elkontakt : jordad stickkontakt
Installationstyp : Vägghöglad
Material : glas, lackerad
Säkerhetsmärkning : CE, VDE
Elkontakt : jordad stickkontakt
Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in) : / x x
Dimensions of the packed product (in) : 27.16 x 29.13 x 40.94
Nettovikt (lbs) : 42,000
Bruttovikt (lbs) : 62,000
Motorns placering : Motor i fläktkåpan
Kallrasskydd : Ja
Anslutningskabelns längd (cm) : 130
Produktmått i mm (H x B x D) : 452 x 590.0 x 499.0
Emballagemått (H x B x D) (mm) : 690 x 740 x 1040
Nettovikt (kg) : 19,225
Bruttovikt (kg) : 28,1

Extra tillbehör

LZ31XXB16 : , LZ11AXE61 : , LZ11AXC56 : , LZ11AKV16 : ,
LZ11AKI16 : , LZ11AKB16 : , LZ10AXL50 : , LZ10AXK50 : ,
LZ10AKU00 : , LZ10AKT00 : , LZ10AKS00 : , LZ10AKR00 : ,
LZ10AKA00 : , LZ00XPP00 :



4 242003 760932

iQ300, Vägghängd fläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck LC67KIM60

Beskrivning

Variant:

- Väggmonterad fläkt, 60 cm
- svart
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett CleanAirfilter användas (extra tillbehör)

Design

- Svart glasskiva: KSB
- Sömlös design
-
- Filterlock glas

Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Enkel att installera
- touchControl för fläkteffekt och belysning
- Styrning med touchControl (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- Lättåtkomligt och lättavtorkat innerutrymme

Användning / Effekt

- 2 insugsområden: bakom glasfront och undersida väggenhet
- Automatisk återgång efter 6 minuter
- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- Motor som sparar energi
- Belysning: 2 st dimbara 1,5W LED-lampor
- rimVentilation, optimerat fettfilter ger effektivare kantsug

Miljö och säkerhet

- Normal förbrukning: 56.5 kWh/år*
- Ljudnivå min/max normal nivå 49/57 dB
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 Ø 15 cm: normal 392 m³/h, intensiv 676 m³/h

Installation

- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
 - Kapasitet kolfilterdrift:
 - Max. normal bruk: 409 m³/h
 - Intensiv: 615 m³/h
 - Ljudnivå kolfilterdrift med Clean Air Plus filter:
 - Max. normal bruk: 65 dB(A) re 1 pW
 - Intensiv: 75 dB(A) re 1 pW
 - Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- * Enligt EU-förordning nr 65/2014

**iQ300, Vägghängd fläkt, 60 cm,
Klarglas med svart tryck
LC67KIM60**

Måttskisser

