

**Låt hällen sköta fläkten**

700 Hob2Hood®-teknik innebär att hällen automatiskt reglerar spisfläktens inställningar. När du lagar mat justeras fläkten efter temperaturförändringarna du gör eller om du börjar använda mer än en zon. Så att du kan fokusera på att skapa läckra maträtter.

700 Hob2Hood®-teknik innebär att hällen automatiskt reglerar spisfläktens inställningar. När du lagar mat justeras fläkten efter temperaturförändringarna du gör eller om du börjar använda mer än en zon. Så att du kan fokusera på att skapa läckra maträtter.

Produktfördelar**Hob2Hood**

En av köksfläktens användbara funktioner är Hob2Hood. Om du vill kan den automatiskt slå på spisfläkten och tända lampan när du börjar laga mat.



- Typ av installation: Inbyggbar fläkt, bredd 54 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 580 / 300 m³/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 700 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 54/67/70dB(A)
- Antal hastigheter: 3+intensiv
- Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
- Perimetriskt utsug
- Elektronisk tryckknappstyrning med 3+intensiv hastigheter
- Hob2Hood
- Kallrasskydd
- Fettfilterindikator
- Kolfilterindikator
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 1
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Inklusive fjärrkontroll
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 62/74dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 295/430/435 m³/h

Låg energi, hög effekt

En kraftfull köksfläkt som drar mindre energi. Den här fläkten vädrar ut matoset snabbt och effektivt så att luften i köket förblir ren och fräsch.

**En genväg till ren och fräsch luft**

Köksfläktens högprestandamotor suger snabbt ut matos så luften förblir ren och fräsch varje gång du lagar mat.

**Smaker alltid nära till hands**

Intuitiv elektronisk kontroll innebär att alla inställningar på köksfläkten smidigt kan justeras på ett och samma ställe.

Tekniska specifikationer

Färg	Rostfri
Energieffektivitetsklass	A
Produktmått H x B x D, mm	33x540x300
Maxhöjd, mm	331
Anslutningsstos, mm	150
Fläkt_MinAvstånd	50/57
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltereffektivitetsklass	D
Ljudnivå, max, dB(A)	67
Kolfilter, modell	ECFB01
Kolfilter	Tillbehör
Spänning, V	220-240
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Skorsten	-
Skorsten	,
Produktnummer (PNC)	942 022 572
EAN-kod	7332543794300

