

SUPER SILENT GT 600 MM VIT MED MOTOR

Artikelnummer: 520.19.1101.2 **B**



Pris kr. 6995,00

Priser är angivna inkl. moms

SÄRSKILDA EGENSKAPER

- Glastouch panel
- Motor med dubbel turbinhjul
- Möjlighet att styra fläkten från hällen via Top Link Modul
- Se Top Link video på www.thermex.se;

TILLBEHÖR

Beskrivning	Artikelnummer	Pris
	535.19.3600.9	245,00
Prolink Basic III	536.99.1550.9	4345,00
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	3315,00
Thermex Plasmex®-filter I - Runt	535.10.1000.9	7695,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	9145,00
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	12040,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	1995,00

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MODELL:	Skåpintegrerade
MATERIAL:	Vitlackerad
MÅTT:	600,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	3
BOOST:	Ingen
FILTER:	Dekorativt filter
FÄRGTEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKA DATA

SPÄNNING:	230,00 V
KANAL:	150,00 mm
ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING:	27,70 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEX:	56,00
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	B
FLÖDESDYNAMISK EFFEKTIVITET:	21,00
FLÖDESDYNAMISK EFFEKTIVITETSKLASS:	C
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	217,50
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS BELYSNING:	A
FETTFLTRERINGSEFFEKTIVITET:	83,20
FETTFLTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASS:	C
LUFTFLÖDE MIN.:	184,00 m ³ /h
LUFTFLÖDE MAX.:	525,70 m ³ /h
LUFTBURET AKUSTISKT BULLER MIN.:	39 dB(A)
LUFTBURET AKUSTISKT BULLER MAX.:	66 dB(A)
EFFEKTÖRBRUKNING I FRÅNLÄGE:	0,00 W
EFFEKTÖRBRUKNING I STANDBY-LÄGE:	0,43 W
TIDÖKNINGSFAKTOR:	1,20
UPPMÄTTA FLÖDESVÄRDE VID BÄSTA EFFEKTIVITETSPUNKT:	233,00 m ³ /h
DEN UPPMÄTTA FLÖDESVÄRDET FÖR STATISKA TRYCKSKILLNAD VID BÄSTA EFFEKTIVITETSPUNKT:	197,00 Pa
DEN UPPMÄTTA VÄRDET FÖR ELEKTRISKA INEFFEKT VID BÄSTA EFFEKTIVITETSPUNKT:	60,60 W
LJUSSYSTEMETS NOMINELLA EFFEKTÖRBRUKNING PÅ KOKYTAN:	1,60 W
LJUSSYSTEMETS GENOMSNITTLIGA BELYSNING PÅ KOKYTAN:	348 lux