

WMC6742P.T



PROFESJONELL VASKEMASKIN

Generell beskrivelse

Produktområde: Profesjonell vaskemaskin
Installasjonsmodus: Frittstående
Kapasitet: 7 kg
Sentrifugeringshastighet: 1400 rpm
Energiklasse: C
Farge: Rustfri



Funksjoner, programmer og innstillinger

Intensiv 90°C
Intensiv 60°C
Hvit vask 90°C Profesjonell
Hvitt/kulørt 60°C Profesjonell
Hvitt/kulørt 40°C Profesjonell
Hurtigvask 60°C Profesjonell
Hurtigvask 40°C Profesjonell
Syntetisk 40°C Profesjonell
Ull-/Håndvask 30°C Profesjonell
Skylling
MOP 90°C
MOP 60°C
Mikrofiber 60°C
Desinfeksjon 40°C
Desinfeksjon 60°C
Desinfeksjon 90°C
Allergi bomull 60°C

Andre funksjoner

Sentrifugering: Fast
Ekstra skyl (Super rinse)

Konstruksjon og ytelse

Quattro Construction™ – mindre vibrasjon
Døråpning: Steel Seal™
Rustfri trommel
Active Drum™ for maksimal rengjøring med minimal slitasje
Varmeelementets effekt: 2000 W
Stabil temperatur med maks. variasjon +/- 1 °C
Vann nivå kontroll

Interaksjon og kontroll

Resttidsindikator
Display: LCD panel

Design og tilpasning

Døråpning: Venstre hengslet
Regulerbare føtter: 10 mm
Standard
Størrelse: 3/4" (1/2" adapter inkludert) Kan kobles til varmt eller kaldt vann
Lasteposisjon: Front

Sikkerhet og vedlikehold

Flyttbare løftere
Maks.tid for vanninntak
PEX innløpsslange
Pumpe med blokkeringsbeskyttelse
Overløpskontroll
Nødåpningsfunksjon
Barnesikring
Balansekontroll
Tømmings kapasitet: 20 l/min
Overopphetingsvern
Termisk og elektronisk beskyttelse mot overoppheting

EAN kode: 3838782498794

Varenr.: 738278

Tekniske data

G-faktor: 530
Sentrifugeringsevne: B
Varmeelementets effekt: 2000 W

Trommelvolum: 60 ltr.
Kullfri motor
Myntinnkast: Myntinnkast
Automatisk doseringssystem: Eksternt
Korteste programtid: 40 min
Dreneringssystem: Avløpspumpe

Bruk og fleksibilitet

Lettlukket dør
Praktisk oppbevaring for skillevegg flytende vaskemiddel i vaskemiddelbeholderen
Temperaturomfang: Kald - 90 grader
Stor dør: 31 cm
Døråpningsvinkel: 180 °

Trommelvolum: 60 ltr.
Størrelse: 3/4" (1/2" adapter inkludert) Kan kobles til varmt eller kaldt vann
Materiale motvekt: Støpejern av høy kvalitet
Motvekt (kg): 10,4 kg
Lydnivå sentrifugering: 76 dB(A)re 1 pW
Energiklasse for lyd under sentrifugering: B
Vannforbruk: 41 ltr.
Energiforbruk i standby modus: 0,48 W
Energiklasse: C
Tilkoblingseffekt: 2200 W
El-tilkopling: 220-240 V
Faser: 1
Nominell sikringsstrøm: 10 amp
Frekvens: 50 Hz
Netto vekt: 76,5 kg
ISO 14001

Dimensjoner

Mål (HxBxD): 85 × 59,5 × 59,1 cm
Regulerbare føtter: 10 mm
Dybde når døren er åpen: 965 mm
Ledningslengde: 2,1 m
Lengde på inntaksslange: 150 cm
Lengde på avløpsslange: 160 cm

Logistisk informasjon

Dimensjoner emballasje (HxBxD): 92 × 64 × 66,1 cm
Bruttovekt: 79,7 kg
Varenr.: 738278
EAN kode: 3838782498794