

# WMC6767VI.S



## PROFESSIONELL TVÄTTMASKIN

### Allmänt

Produktfamilj: Professionell tvättmaskin  
Installation: Fristående  
Lastkapacitet: 7 kg  
Centrifugeringshastighet (v/min): 1600 rpm  
Färg sidor: Rostfritt stål



### Program

Grovtvätt 90°C  
Grovtvätt 60°C  
Vittvätt 90°C Professional  
Vit- och kulörtvätt 60°C Professional  
Kulörtvätt 40°C Professional  
Snabbtvätt 60°C Professional  
Snabbtvätt 40°C Professional  
Syntettvätt 40°C Professional  
Ylle- och handtvätt 40°C  
Sköljning  
MOP-tvätt 90°C  
MOP-tvätt 60°C  
Ja  
Desinfektion 40°C  
Desinfektion 60°C  
Desinfektion 90°C  
Allergivänlig bomull 60°C

### Tillval

Justerbar centrifugeringshastighet: Ja  
Extra sköljning (Super Rinse)

### Konstruktion och prestanda

Quattro Construction™ - vibrationsfri centrifugering  
Dörröppning: Steel Seal™  
Rostfritt stål  
Active Drum™ för maximal rengöring med minimalt slitage  
Värmeelementets effekt: 7000 W  
Stabil temperatur med max variation +/- 1°C  
Vattennivåsensor

### Gränssnitt & kontroller

Resttidsindikator  
Display: LCD display

### Design och integration

Dörr: Vänsterhängd dörr  
Justerbara fötter: 10 mm  
Standard  
Storlek 3/4" - Kan anslutas till varmt eller kallt vatten  
Lastningsposition: Frontmatad

### Säkerhet & skötsel

Borttagbara tvättvalkar för enkel rengöring  
Maxtid för vattenintag  
Extra hållbar och säker PEX inloppslang  
Ja  
Nödöppningsfunktion  
Knapplås  
Avkänning av obalans - skyddar maskinen mot alltför kraftiga vibrationer.  
Tömningskapacitet: 20 l/min  
Överhettningsskydd  
Termiskt och elektroniskt skydd mot överhettning

EAN-kod: 3838782496745  
Produktnummer: 738293

### Teknisk data

G-faktor: 530  
Värmeelementets effekt: 7000 W  
Trumvolym: 60 l  
Storlek 3/4" - Kan anslutas till varmt eller kallt vatten

Trumvolym: 60 l  
Trumvolym (USA): 2,1 cu ft  
Invertermotor  
Myntinkast: Myntinkast  
Automatiskt doseringssystem: Externt  
Kortast programtid: 40 min  
Dräneringssystem: Avlopp

### **Användning och flexibilitet**

Lättstängd dörr  
Praktisk förvaring för skiljevägg flytande tvättmedel i tvättmedelsfacket  
Temperaturomfång: Kall-90 grader  
Stor lucköppning: 31 cm  
Dörröppningsvinkel: 180 °

Material motvikt: Högkvalitativt gjutjärn  
Motviktens vikt: 10,4 kg  
Anslutningseffekt: 7200 W  
Spänning: 400 V  
Faser: 1  
Säkring: 16 amp  
Frekvens: 50 Hz  
Vikt utan emballage: 77 kg  
ISO 14001

### **Dimensioner**

Mått (HxBxD): 85 × 59,5 × 59,1 cm  
Justerbara fötter: 10 mm  
Djup med dörren öppen: 965 mm  
El-sladdens längd: 2,1 m  
Inloppslang, längd: 150 cm  
Avloppsslang, längd: 160 cm

### **Information**

Dimensioner förpackning (HxBxD): 92 × 64 × 66,1 cm  
Vikt emballerad produkt: 80,2 kg  
Produktnummer: 738293  
EAN-kod: 3838782496745