




STELLA BORDSLAMPA VI

Stella Skrivbordslampa 2.5W 3000K 170lm Dim saknas; SK II; L70B50 20000h; LED ej utbyttbar; CRI>80; Kapsling Plast; Färg vit

STELLA BORDSLAMPA VI

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7500775	9610337	0.972	Stella



STELLA BORDSLAMPA VI

EC000302

Montering	
Monteringsmetod	Fotplatta
Anpassad för bildskärmsarbete	Nej
Typ av belysning	Skrivbordslampa
Elanslutning med kontaktsystem	[kylla]
Lämplig för väggmontering	Nej

Konstruktion	
Med ljuskälla	Ja
Kapslingsfärg	Vit
Kapslingsmaterial	Plast
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med eluttag	[ei]
Justerbar	[kylla]
Med brytare	[kylla]
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Böjbar	[kylla]
Energieffektivitetsklass inbyggda lampor	A++, A+, A (LED)
Adjustable height	[kylla]

Dimning och styrning	
Med dimmer	[ei]
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning GPRS	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning mains voltage modulation	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Dimning DSI	Nej

Fotometriska data	
Armaturljusflöde (lm)	170
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Nej
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Justering av färgtemperatur	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	20000

Mått	
Längd (mm)	160
Höjd/djup (mm)	415
Bredd (mm)	160

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Skyddsklass	II
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	2.5
Systemeffekt (W)	2.5
Märkspänning till (V)	240
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	2.5