

IP20




STELLA VÄGGLAMPA VI

Stella Interiör väggarmatur 2.5W 3000K 170lm Dim saknas; IP20; SK III; L70B50 20000h; LED ej utbytbar; CRI>80; Avslutning; Kapsling Plast; Färg vit; Kupa Plast, opal

STELLA VÄGGLAMPA VI

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7502284	4116449	0.4	Stella



STELLA VÄGGLAMPA VI

EC002892

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20
Passar till takmontering	Nej
Övertäckning med isolering	Tom
Brandskydd D	Nej
Lämplig för ytmontage	Ja
Lämplig för infällnad	Nej
Lämplig för nödbelysning	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete	Nej
Anslutningstyp	Övrigt
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för rampmontage	Nej
Typ av kabeldragning	Avslutning
Lämplig för väggmontering	Ja

Konstruktion	
Med ljuskälla	Ja
Kapslingsfärg	Vit
Kapslingsmaterial	Plast
Material kupa	Plast, opal
Ljuskälla	LED ej utbytbart
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Energieffektivitetsklass inbyggda lampor	A++, A+, A (LED)
Integrerad nödströmförsörjning	Nej

Dimning och styrning	
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning GPRS	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning mains voltage modulation	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Dimning beroende på styrning	Nej
Dimning DSI	Nej
Bluetoothstyrd	Nej

Fotometriska data	
Armaturljusflöde (lm)	170
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusuttag	Direkt
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusfärg	Vit
Justering av färgtemperatur	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	20000

Mått	
Ytterdiameter (mm)	52
Höjd/djup (mm)	355

Teknisk data	
Märkspänning från (V)	220
Spänningstyp	AC/DC
Skyddsklass	III
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	2.5
Systemeffekt (W)	2.5
Märkspänning till (V)	240
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	2.5
Ljusutbyte (lm/W)	68