

IP20



## IP20 3W/830 280lm WH

Stella Interiör väggarmatur 3W 3000K 280lm Dim saknas; IP20; SK III; L70B50 20000h; LED ej utbytbart; CRI>80; Avslutning; Kapsling Plast; Färg vit; Kupa Plast, opal

IP20 3W/830 280lm WH			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7508065	9610500	0.4	Stella

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20
Passar till takmontering	Nej
Övertäckning med isolering	Tom
Brandskydd D	Nej
Lämplig för ytmontage	Ja
Lämplig för infällnad	Nej
Lämplig för nödbelysning	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete	Nej
Anslutningstyp	Övrigt
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för rampmontage	Nej
Typ av kabeldragning	Avslutning
Lämplig för väggmontering	Ja

Konstruktion	
Med ljuskälla	Ja
Kapslingsfärg	Vit
Kapslingsmaterial	Plast
Material kupa	Plast, opal
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Integrerad nödströmförsörjning	Nej

Dimning och styrning	
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning GPRS	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning mains voltage modulation	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Dimning beroende på styrning	Nej
Dimning DSI	Nej
Bluetoothstyrd	Nej

Fotometriska data	
Armaturljusflöde (lm)	280
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusuttag	Direkt
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusfärg	Vit
Justering av färgtemperatur	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	20000

Mått	
Ytterdiameter (mm)	52
Höjd/djup (mm)	355

Teknisk data	
Märkspänning från (V)	220
Spänningstyp	AC/DC
Skyddsklass	III
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	3
Systemeffekt (W)	3
Märkspänning till (V)	240
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	3
Ljusutbyte (lm/W)	93



## IP20 3W/830 280lm WH

Stella Skrivbordslampa 3W 3000K 280lm Dim saknas; SK II; L70B50 20000h; LED ej utbytbar; CRI>80; Kapsling Plast; Färg vit

IP20 3W/830 280lm WH			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7508066	9610501	0.972	Stella

IP20 3W/830 280lm WH  
EC000302

Montering	
Monteringsmetod	Fotplatta
Anpassad för bildskärmsarbete	Nej
Typ av belysning	Skrivbordslampa
Elanslutning med kontaktsystem	[kylla]
Lämplig för väggmontering	Nej

Konstruktion	
Med ljuskälla	Ja
Kapslingsfärg	Vit
Kapslingsmaterial	Plast
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med eluttag	[ei]
Justerbar	[kylla]
Med brytare	[kylla]
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Böjbar	[kylla]
Adjustable height	[kylla]

Dimning och styrning	
Med dimmer	[ei]
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning GPRS	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimming mains voltage modulation	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Dimning DSI	Nej

Fotometriska data	
Armaturljusflöde (lm)	280
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Nej
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Justering av färgtemperatur	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	20000

Mått	
Längd (mm)	160
Höjd/djup (mm)	415
Bredd (mm)	160

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Skyddsklass	II
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	3
Systemeffekt (W)	3
Märkspänning till (V)	240
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	3



## IP20 3W/830 280lm WH

Armatyr med klämfäste

Med spotlighten Stella kan du ersätta en bords- eller väggampa både permanent eller tillfälligt. Fäst lampan i bords- eller hyllkanten med hjälp av clipsklämman. Du får en lösning som frigör arbetsyta på bordet. Dessutom flyttar du enkelt spotlampan till önskad plats vid behov. Den smäckra och renodlade armaturen har en led-ljuskälla som ger 170 lm. Tack vare det flexibla metallskaftet kan du enkelt rikta ljuset fritt dit du vill. I Stella-serien ingår även en bords- och en väggarmatur.

Stella Skrivbordslampa 3W 3000K 280lm Dim saknas; SK II; L70B50 20000h; LED ej utbytbar; CRI>80; Kapsling Plast; Färg vit



### IP20 3W/830 280lm WH

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7508067	9610502	0.422	Stella

IP20 3W/830 280lm WH  
EC000302

Montering	
Monteringsmetod	Övrigt
Anpassad för bildskärmsarbete	Nej
Typ av belysning	Övrigt
Elanslutning med kontaktsystem	[kyl]la
Lämplig för väggmontering	Nej

Konstruktion	
Med ljuskälla	Ja
Kapslingsfärg	Vit
Kapslingsmaterial	Plast
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med eluttag	[ei]
Justerbar	[kyl]la
Med brytare	[kyl]la
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Böjbar	[kyl]la
Adjustable height	[kyl]la

Dimning och styrning	
Med dimmer	[ei]
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning GPRS	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimming mains voltage modulation	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Dimning DSI	Nej

Fotometriska data	
Armaturljusflöde (lm)	280
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Nej
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Justerbar färgtemperatur	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	20000

Mått	
Höjd/djup (mm)	420
Bredd (mm)	52

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Skyddsklass	II
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	3
Systemeffekt (W)	3
Märkspänning till (V)	240
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	3