

## Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: Siemens
Modellbeteckning: LI64MA531
Årlig energiförbrukning: 22,2 kWh/annum
Energiklass: A
Flödesdynamisk effektivitet: 25,2
Flödesdynamisk klass: B
Belysningseffektivitet: 71,7 lux/Watt
Belysningseffektivitetsklass: A
Fettfiltreringseffektivitet: 79,6 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: C
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 174,4 m <sup>3</sup> /h / 270,5 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 404,9 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 49 dB / 62 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 69 dB
Effektförbrukning i frånläge: - W
Effektförbrukning i standby-läge: 0,19 W

## Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014 (EU)

Modellbeteckning: LI64MA531
Årlig energiförbrukning : 22,2 kWh/annum
Tidsökningsfaktor : 1,1
Flödesdynamisk effektivitet : 25,2
Energieffektivitetsindex : 50,7 {1}
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt : 194,5 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 223 Pa
Maximalt luftflöde : 404 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 47,8 W
Märkeffekt för belysningsystemet : 4,1 W
Genomsnittlig belysning över kokytan : 294 lux
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : 0,19 W
Uppmätt effektförbrukning i frånläge : - -
Ljudeffektnivå : 62 dB
Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564