

ELVITA

Med Elvita får du plats för allt det du uppskattar. Du får noga utvalda produkter med kloka lösningar till ett bra pris, designade för att lösa vardagen. Det är produkter för hela hemmet, som ger plats åt hela livet.



Överhettningsskydd



Kapacitet
4 kg tvätt



Display



TORKSKÅP CTS5195V

Energisnål torkning

Elvita torkskåp CTS5195V arbetar likt en värmepump med en avfuktningseenhet istället för varmlufts-enhet. Detta gör att tvätten torkas med en lägre värme vilket innebär en lägre energiförbrukning. Fukten kondenseras under processen och vattnet som bildas leds till en utdragbar vattentank eller via en slang till avloppet.

Program för olika torrhetsgrad

Skåpet är utrustat med två automatprogram anpassade för normal torrt eller extra torrt. Inställning av dessa program sker via programmeringsmenyer och hanteras med fyra touchknappar på menypanelen. Flera språk kan hanteras.

Display

På displayen får du information om bland annat när dörren behöver stängas, när torkprocessen är i drift och om kondensvattentanken är full. På så sätt sparar du tid som annars hade gått åt till att kontrollera detta själv.

Automatisk avstängning och löstagbar vattentank

Programmen stänger automatiskt av torkprocessen när textilierna är torra. Vattentanken är dimensionerad för att med god marginal räcka till en komplett tvätt.

Tre sektioner med hängare

I skåpet finns tre hängsektioner som går att fälla upp vid behov tex om långa plagg ska torkas. På insidan av dörren finns vanthållare som är perfekt för handskar och mössor.

Hängsektionerna är utdragbara för att underlätta hängning av tvätt.

Två utföranden

Modellen finns i två olika utföranden; vänsterhängd och högerhängd

Produktegenskaper

Display	Sensor
Överhettningsskydd	Ja
Antal automatprogram	2
Inbyggd	Nej
Värmepump	Ja

Teknisk data

Bredd	595 mm
Djup	675 mm
Höjd	1930 mm
Vikt	95 kg
Torkkapacitet	Upp till 4,0 kg tvätt (bomull)
Avvattningskapacitet	Upp till 22 g/min
Elanslutning	1-fas 230 V, 50-60 Hz
Avsäkring	10 A
Motor	38 W
Effekt	900 W
Överhettningsskydd	Ja
Kapacitet huvudfläkt	945 m ³ /tim
Hänglängd	16 meter, beroende på val av inredning
Ljudnivå	max 70 dB(A)
Torktid Normal torrt	90 min
Torktid Extra torrt	120 min