

**Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.**

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

---

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

**Produktfördelar****Torkar tre gånger bättre med AirDry**

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

- AutoOff
- Panel med symboler
- Touchkontroll
- Torksystem: AirDry
- Senare start 3 timmar
- Bestickkorg
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjdlid, även då den är fullastad
- Överkorg med: Fällbar kopphylla
- Underkorg med: Fasta tallriksstöd
- Program: 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

**AutoSense, det smarta valet**

Upplev en totalanpassad diskmaskinscykel varje gång med AutoSense-programmet. Smarta sensorer anpassar automatiskt tiden, temperaturen och vattenförbrukningen beroende på hur mycket rengöring som behövs för varje omgång. Det är effektiv rengöring för de bästa resultaten.

**Enkel installation, PerfectFit**

Med PerfectFit-gångjärn är det ännu enklare att installera din nya diskmaskin. Gångjärnen passar alla maskinhöjder och tar till och med bort behovet av att skära av sockeln. Du kan vara säker på att din maskin passar perfekt i ditt kök.

**Tekniska specifikationer**

Serie och Tema	300	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Installation	Helintegrerad	Längd tömningsslang, cm	150
Antal kuvert	13	Säkring, A	10
Energiklass	E	Tilloppsslang, cm	150
Ljudnivå (dB)	46	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Färg	-	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Inbyggnadsmått	820-900x600x550	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal program	6	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Antal temperaturer	3	Sprayarm, typ	Standard
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Extra funktioner	XtraPower
Ljudklass	C	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot; Adj 0 to 8 cm
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Nettovikt, kg	33.9
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Höjd Disklucka	645-776
QuickSelect	Level 1	Tillåten Vikt Disklucka, kg	2,0-10,0
SprayZone	-	Display	LED indikator
Ljussignal på golvet	-	Installation	Inbyggd
Invändig belysning	Nej	EAN-kod	7332543798360
DoorFitKit	Nej	Produktnummer (PNC)	911 535 282
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	94		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Sliding Door		
Total effekt, W	1950		

