



## 600 IP65 24W/840 PCO GR

Faro X är en högkvalitativ allmänbelysning för hemmets inomhusutrymmen, såsom källare, förråd och garage. Armaturens kapslingsklass är IP65: den är helt damm- och fuktöt och skyddad mot inträngande vattenstrålar ifrån alla riktningar. Ett jämnt och effektivt LED-ljus som tänds omedelbart, färgtemperatur 4000 K. Fast LED. Lampan går lätt att montera med de medföljande metallfästena. Utanpåliggande montering i tak, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Tre olika längder. Faro X lämpar sig inte för användning inom jordbruks- eller industribranschen.

Faro X Ytmontage universalarmatur 24W 4000K  
2650lm Dim saknas; IP65; SK I; L70B50 40000h; LED  
ej utbytbar; CRI>80; SDCM6; Lämplig för  
genomgående ledning; 3x1.5mm<sup>2</sup>; Kapsling Plast;  
Färg grå; Kupa Plast, opal



### 600 IP65 24W/840 PCO GR

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7508815	4146706	0.76	Faro X

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP65
Passar till takmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Lämplig för infällnad	Nej
Lämplig för nödbelysning	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete	Nej
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för rampmontage	Nej
Antal poler	3
Ledararean (mm <sup>2</sup> )	1.5
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Lämplig för väggmontering	Ja

Konstruktion	
Med ljuskälla	Ja
Kapslingsfärg	Grå
Kapslingsmaterial	Plast
Material kupa	Plast, opal
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Rasterutförande	Matt
Drivdon ingår	Ja
Filament test according to IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Energieffektivitetsklass inbyggda lampor	Övrigt
Integrerad nödströmförsörjning	Nej

Dimning och styrning	
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning GPRS	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning mains voltage modulation	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Dimning beroende på styrning	Nej
Dimning DSI	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej

Fotometriska data	
Armaturljusflöde (lm)	2650
Färgtemperatur (max) (K)	4000
Färgtemperatur (min) (K)	4000
Spridningsvinkel	Öppen stråle
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusuttag	Direkt
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusfärg	Vit
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Ljusfördelare/spridare	Ingen
Justering av färgtemperatur	Nej
Justering av ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	40000
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)	0
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)	25

Mått	
Längd (mm)	600
Bredd (mm)	100
Höjd/djup (mm)	68

Teknisk data	
Drivdon	Elektronisk lampballast
Märkspänning från (V)	220
Spänningstyp	AC
Skyddsklass	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	24
Systemeffekt (W)	24
Märkspänning till (V)	240
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	24
Ljusutbyte (lm/W)	110