

IP20



24V IP20 4,8W/m 830 2m

Led-band

Framhäv detaljer på ett elegant sätt och skapa indirekt belysning med LED-ljusband. Fäst LED-ljusbandet på en ren yta med hjälp av 3M-tejpen bakom bandet. LED-ljusbandet är smalt och har låg profil som gör att det är lätt att installera i små och smala utrymmen, som under eller på hyllor och skåp, runt dörrkanter eller som ett bakgrundsljus för TV:n! Montera ljusbandet i en aluminiumprofil för ett elegant utseende. LED-ljusbandet kan förkortas med 100 mm mellanrum, se separat instruktion. I vårt sortiment finns LED-ljusband med vitt ljus (3000 K) och starkt vitt ljus (4000 K) Finns att få i olika längder. Lätt och snabb Plug & Play-installation. Transformator med stickpropp, on/off-knapp i kabeln.

LED Strip 24V LED-strip 24W 4,8W/m vit 3000K
2000lm 400lm/m IP20; SK III; L70B50 15000h; LED ej
utbyttbar; Avslutning



24V IP20 4,8W/m 830 2m

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7507737	9610483	0.14	LED Strip 24V

24V IP20 4,8W/m 830 2m
EC002706

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20
Monteringsmetod	Utan-/Ovanpåliggande
Typ av kabeldragning	Avslutning

Konstruktion	
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Självhäftande	Ja
Antal LEDs per meter	60
Modell/Utförande	Band
Med anslutningskit	Nej
Med ändstycke	Nej
Energieffektivitetsklass inbyggda lampor	Övrigt

Dimning och styrning	
Med stöd för IFTTT	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej

Fotometriska data	
Ljusflöde per meter (lm)	400
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg	Vit
Strålningsvinkel (°)	100
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Justering av färgtemperatur	Nej
Justering av ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	15000

Mått	
Längd (mm)	2000
Bredd (mm)	8

Teknisk data	
Spänningstyp	AC/DC
Skyddsklass	III
Lampspänning (min) (V)	24
Effekt per meter (W)	4.8
Systemeffekt (W)	9.6
Lampspänning (max) (V)	24