

IP20



24V IP20 7,2W/m 830 1m

Framhäv detaljer på ett elegant sätt och skapa indirekt belysning med LED-ljusband. Fäst LED-ljusbandet på en ren yta med hjälp av 3M-tejpen bakom bandet. LED-ljusbandet är smalt och har låg profil som gör att det är lätt att installera i små och smala utrymmen, som under eller på hyllor och skåp, runt dörrkanter eller som ett bakgrundsljus för TV:n! Montera ljusbandet i en aluminiumprofil för ett elegant utseende. LED-ljusbandet kan förkortas med 50 mm mellanrum, se separat instruktion. I vårt sortiment finns LED-ljusband med vitt ljus (3000 K) och starkt vitt ljus (4000 K). Led 24 V 7,2 W/m. Finns att få i olika längder. Lätt och snabb Plug & Play-installation. Transformator med stickpropp, on/off-knapp i kabeln.

LED Strip 24V LED-strip 36W 7,2W/m vit 3000K
3450lm 690lm/m IP20; SK III; L70B50 15000h; LED ej utbytbar; Avslutning



24V IP20 7,2W/m 830 1m

| E-NUMMER | KOD | KG | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|-------|---------------------|
| 7507742 | 9610488 | 0.135 | LED Strip Power 24V |

24V IP20 7,2W/m 830 1m
EC002706

| Montering | |
|----------------------|----------------------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Monteringsmetod | Utan-/Ovanpåliggande |
| Typ av kabeldragning | Avslutning |

| Konstruktion | |
|--|-----------------|
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Självhäftande | Ja |
| Antal LEDs per meter | 60 |
| Modell/Utförande | Band |
| Med anslutningskit | Nej |
| Med ändstycke | Nej |
| Energieffektivitetsklass inbyggda lampor | Övrigt |

| Dimning och styrning | |
|---------------------------------|-----|
| Med stöd för IFTTT | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |

| Fotometriska data | |
|-----------------------------|-------|
| Ljusflöde per meter (lm) | 690 |
| Färgtemperatur (min) (K) | 3000 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Ljusfärg | Vit |
| Strålningsvinkel (°) | 100 |
| Färgtemperatur (max) (K) | 3000 |
| Justering av färgtemperatur | Nej |
| Justering av ljusflöde | Nej |
| Justerbar ljusfördelning | Nej |

| Livslängd och kapacitet | |
|------------------------------------|-------|
| Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C | 15000 |

| Mått | |
|------------|------|
| Längd (mm) | 1000 |
| Bredd (mm) | 10 |

| Teknisk data | |
|------------------------|-------|
| Spänningstyp | AC/DC |
| Skyddsklass | III |
| Lampspänning (min) (V) | 24 |
| Effekt per meter (W) | 7.2 |
| Systemeffekt (W) | 7.2 |
| Lampspänning (max) (V) | 24 |