

**Ger upp till 3x bättre täckning utan extra vatten**

Diskmaskinen 600 SatelliteClean® har en innovativ spolarm som erbjuder 3x bättre spraytäckning jämfört med standardsystemet. Den garanterar rengöring i alla hörn så att till och med tätt staplade föremål diskas noggrant.

Diskmaskinen 600 SatelliteClean® har en innovativ spolarm som erbjuder 3x bättre spoltäckning jämfört med standardsystemet. Den garanterar rengöring i alla hörn så att till och med tätt staplade föremål diskas noggrant.

Produktfördelar**SatelliteClean®. Komplet rengöring. Utan att extra vatten används**

Disken kommer ut fläckfri med SatelliteClean® — den har upp till 3x bättre prestanda än en standarddiskmaskin. Tack vare den dubbelroterande sprayarmen som kontinuerligt ändrar sprayvinkel, blir även skrymmande föremål riktigt rena.

- MaxiFlex®
- AutoOff
- Touchkontroll
- Beam on Floor
- Torksystem: AirDry
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- FlexiSpray Satellitsprayarm
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjdd, även då den är fullastad
- Överkorg med: 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 4 foldable tines, Plastic handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

Alla dina bestick kan diskas på en gång med MaxiFlex

MaxiFlex-lådan är designad för bestick och köksredskap i nästan alla former och storlekar. Oavsett om de är stora eller otympliga ser de anpassningsbara avdelarna och den djupa lådan till att allt enkelt får plats.

**QuickSelect med Ecometer**

Ecometern hjälper dig att välja program. Med hjälp av de gröna staplarna kan du se hur energieffektivt programmet är.

Varsamt stöd för ömtåliga glas

SoftSpike gummistöd gör att ömtåliga glas står upprätt för att minimera risken för att de skadas eller går sönder under disken.

Tyst feedback, Beam on Floor

Beam on Floor ger upplyst information och håller ditt kök tyst. I stället för en hög ljudsignal som kanske inte hörs på grund av bakgrundsbrus, talar diskmaskinen tydligt om sin status genom att projicera en punkt på golvet. Röd när den är igång och grön när den är klar.

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad	Längd tömningsslang, cm	150
Antal kuvert	14	Säkring, A	10
Energiklass	C	Tilloppsslang, cm	150
Ljudnivå (dB)	44	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Färg	-	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Inbyggnadsmått	820-900x600x550	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal program	8	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Antal temperaturer	4	Sprayarm, typ	Satellitesprayarm
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Extra funktioner	GlassCare, XtraPower
Ljudklass	B	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot;Adj 0 to 8 cm
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Nettovikt, kg	35.75
Typ av bestickkorg/låda	MaxiFlex besticklåda	Höjd Disklucka	645-776
QuickSelect	Level 2	Tillåten Vikt Disklucka, kg	2,0-10,0
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Display	LED indikator
Ljussignal på golvet	Röd & Grön	Installation	Inbyggd
Invändig belysning	Nej	EAN-kod	7332543975006
DoorFitKit	Nej	Produktnummer (PNC)	911 536 560
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	75		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	10.5		
Typ av gångjärn	Sliding Door		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		

