

**Det enkla, anslutna sättet att hålla sig sval**


Den portabla luftkonditioneringen Comfort 600 kylar tyst ner rummet med kall luft. Den nya Electrolux-appen och de intuitiva kontrollerna är enkla att använda och fönstersatsen är enkel att montera.

Den portabla luftkonditioneringen Comfort 600 kylar tyst ner rummet med kall luft. Den nya Electrolux-appen och de intuitiva kontrollerna är enkla att använda och fönstersatsen är enkel att montera.

Produktfördelar**Enkel installation med fönstersats, enkel att styra via appen**

Enkel montering med vår fönstersats – full kyleffekt på sommaren. Ställ in önskad temperatur och schemalägg dina favoritlägen på distans via Electrolux-appen.

- Lägen: Auto, Kyla, Torka, Fläkt
- Avfuktning-funktion för ett skönare inomhusklimat
- Varmluften leds utomhus via den medföljande slangen (Ø140 mm x 1390 mm)

**Optimerad energiförbrukning**

Vår portabla luftkonditionering erbjuder en energieffektiv nedkylning. Spara upp till 30 % mer energi med vår Premiumfönstersats¹ till följd av mindre infiltration².

¹ Premiumfönstersatsen säljs separat.

**Sval luft, bekväm känsla.**

Upplev en kraftfull sval luftström i tyst och lugn komfort tack vare en låg ljudnivå på 64 dB(A)³.

³Enligt ljudnivåteststandard: EN 12102-2013

Känn dig bekväm snabbt

Känn dig behagligt sval snabbt. Använd Premiumfönstersatsen¹ och kan du minska nedkylningstiden med 18 %².

¹Premiumfönstersatsen säljs separat.

Hållbar lösning som minskar enhetens klimatpåverkan

En hållbarare lösning: Köldmediet som används är hållbar R290-gas, som minskar den globala uppvärmningspotentialen från portabla luftkonditioneringar (GWP) med 99,8 % jämfört med luftkonditioneringar som använder R410a.

Tekniska specifikationer

Färg	Vit
Kyleffekt, kW	3.5
EER/SEER-värde	-/3.1
Energiförbrukning, kWh/ användning	1.2
Ljudnivå	64
Köldmedel/Volym	R290/0.21
Användningsområde omgivande temp i grader C	05-35
Temperaturspann vid användande	17-30
Läge	Auto, Kyla, Torka, Fläkt
Nettovikt, kg	34
Mått inomhusdel, HxBxD, mm	802x493x415
Installation	Portabel enhet
Produktnummer (PNC)	950 011 606
EAN-kod	7332543979608

