



## IP20 E27 9,5W/835 30D BK

### Växtarmatur


Pendlad växtbelysningsarmatur som är lämplig som växtbelysning i bostad eller växthus. Armatyren har en högglansig reflektor och en LED-växtlampa som ger ett behagligt ljus för ögat samtidigt som den stimulerar dina plantor att växa bättre och snabbare. Levereras med Euro-stickkontakt, 3 m anslutningskabel, takkopp och brytare monterad på armaturens ovansida. LED-växtlampa Airam 4711773 E27 9,5W 3500K 800 lm ingår.

Fiora Pendelarmatur 9,5W 3500K 800lm Dim saknas; IP20; SK II; L70B50 15000h; LED utbytbar; Växtlampa Airam 4711773 E27 1400cd 40D medföljer; CRI>80; Kapsling Plast; Färg sv



### IP20 E27 9,5W/835 30D BK

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7508063	4146705	0.645	Fiora



Montering	
Lämplig för rampmontage	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Lämplig för nödbelysning	Nej
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	2
Ledararean [mm²]	0.75
Anslutningstyp	Övrigt
Konstruktion	
Ljuskälla	LED utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	E27
Material hus/kapsling/stomme	Plast
Kapslingsfärg	Svart
Material kupa	Utan kupa
Rasterutförande	Blank/Högglansig
Drivdon ingår	Nej
Utbytbar drivdon	Nej
Reflektor	Blank/Högglansig
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	F
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Upphängning medlevereras	Ja
Pendellängd från (mm)	200
Pendellängd till (mm)	3000
Dimning och styrning	
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning RF	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimming mains voltage modulation	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Bluetoothstyrd	Nej

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Nej
Armatyrljusflöde (lm)	800
Ljuskategori	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	3500
Färgtemperatur (max) (K)	3500
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Justering av färgtemperatur	Nej
Justering av ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	15000

Mått	
Bredd (mm)	140
Höjd/djup (mm)	175
Längd (mm)	140
Diameter (mm)	140

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Drivdon	Krävs ej
Skyddsklass	II
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	1
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	9.5
Max. systemeffekt (W)	9.5
Ljusutbyte (lm/W)	84