




## 20W/835 1450lm

Daisy Växtbelysning 20W 3500K 1450lm Dim saknas;  
SK II; L70B50 25000h; LED ej utbytbar; CRI>80;  
Kapsling Plast; Färg vit; Kupa Plast, opal

| 20W/835 1450lm |         |      |              |
|----------------|---------|------|--------------|
| E-NUMMER       | KOD     | KG   | PRODUKTLINJE |
| 7509212        | 9610541 | 2.48 | Daisy        |



20W/835 1450lm

EC000302

| Montering                      |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Typ av belysning               | Skrivbordslampa |
| Monteringsmetod                | Fotplatta       |
| Lämplig för väggmontering      | Nej             |
| Anpassad för bildskärmsarbete  | Nej             |
| Elanslutning med kontaktsystem | Nej             |

| Konstruktion                                      |                 |
|---|-----------------|
| Justerbar   | Nej             |
| Böjbar  | Nej             |
| Adjustable height                                 | Ja              |
| Ljuskälla   | LED ej utbytbar |
| Lämplig för antal ljuskällor                      | 1               |
| Lamphållare/socket                                | Ingen           |
| Material hus/kapsling/stomme                      | Plast           |
| Kapslingsfärg                                     | Vit             |
| Material kupa                                     | Plast, opal     |
| Utbytbart drivdon                                 | Nej             |
| Med brytare                                       | Ja              |
| Med eluttag                                       | Nej             |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | Krävs ej        |

| Dimning och styrning                   |     |
|--|-----|
| Dimning 0-10 V                         | Nej |
| Dimning 1-10 V                         | Nej |
| Dimning DALI                           | Nej |
| Dimning DMX                            | Nej |
| Dimning DSI                            | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad)     | Nej |
| Dimning LineSwitch                     | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik             | Nej |
| Dimming mains voltage modulation       | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off)        | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on)        | Nej |
| Dimning programmerbar                  | Nej |
| Dimning RF                             | Nej |
| Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dimning med touch                      | Nej |
| Dimning Zigbee                         | Nej |
| Dimmer med tryckknapp                  | Nej |
| Dimmerfunktion saknas                  | Ja  |
| Med dimmer                             | Nej |
| Bluetoothstyrd                         | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit           | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant        | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa            | Nej |
| Kompatibel med Casambi                 | Nej |

| Fotometriska data                 |       |
|-----------------------------------|-------|
| Armaturljusflöde (lm)             | 1450  |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG0   |
| Ljuskälla                         | Vit   |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 3500  |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 3500  |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89 |
| Justering av färgtemperatur       | Nej   |
| Justering av ljusflöde            | Nej   |
| Justerbar ljusfördelning          | Nej   |

| Livslängd och kapacitet            |       |
|------------------------------------|-------|
| Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C | 25000 |

| Mått           |     |
|----------------|-----|
| Bredd (mm)     | 188 |
| Höjd/djup (mm) | 476 |
| Längd (mm)     | 450 |

| Teknisk data                     |          |
|----------------------------------|----------|
| Spänningstyp                     | AC       |
| Märkspänning från (V)            | 220      |
| Märkspänning till (V)            | 240      |
| Drivdon                          | Krävs ej |
| Skyddsklass                      | II       |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W) | 20       |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W) | 20       |
| Max. systemeffekt (W)            | 20       |
| Ljusutbyte (lm/W)                | 73       |
| Effektfaktor                     | 0.5      |