



Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning enfasig	220 - 240 V
Frekvens	50 / 60 Hz
Strömförbrukning max.	7,25 kW
Säkring / strömförsörjning trefas	3 x 16 A (standardanslutning)
Säkring / strömförsörjning tvåfas	2 x 16 A
Säkring / strömförsörjning enfas	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mått (bredd x djup x höjd)	580 x 515 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	20,2 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer ångsug	1 - 9, P
Effektnivåer spishäll	1 - 9, P
Effekt kokzon fram vänster	400 W
Effekt kokzon fram höger	2300 W
Effekt kokzon bak vänster	900 W
Effekt kokzon bak höger	1400 W
Effekt powernivå kokzon fram vänster	600 W
Effekt powernivå kokzon fram höger	3000 W
Effekt powernivå kokzon bak vänster	1350 W
Effekt powernivå kokzon bak höger	2100 W
Storlek kokzon fram vänster	Ø 95 mm
Storlek kokzon fram höger	Ø 210 mm
Storlek kokzon bak vänster	Ø 140 mm
Storlek kokzon bak höger	Ø 175 mm
Storlek utblåsningsöppning	445 x 137 mm
Filtermedium	Aktivkol med jonbytare
Filtermaterial	Filterpanel med finfilter
Brukstid filter maximalt	150 tim (1 år)

Produktbeskrivning

- intuitiv sControl manövrering
- eSwap - Enkelt filterbyte
- effektiv luktneutralisering
- Minimal volym
- Enkel rengöring
- Maximalt förvaringsutrymme
- Automatisk ångsugskontroll
- Minimalistisk design

Leveransomfång

- Induktionsspishäll med integrerad ångsug - luftcirkulation PURSU
- Inströmningsmunstycke svart
- rostfria fettfilter
- aktivt kolfilter
- driftsinstruktion
- Mall för utskärning av bakpanelen
- Tätningsband
- Set höjdujmningsplattor
- Täckkåpa nätanslutning
- Monteringsstillbehör för nätanslutning

Tillbehör

- Inströmningsmunstycke svart PUED
- Inströmningsmunstycke greige PUEDG
- Inströmningsmunstycke rött PUEDR
- Inströmningsmunstycke jadegrönt PUEDJ
- Inströmningsmunstycke orange PUEDO
- Inströmningsmunstycke blått PUEDB
- Fettfilter PUEF i rostfritt stål
- Aktivkolfilter PUAKF
- Tätningsband UDB25

Produkt- och planeringsanvisningar

- Anslutningskabel tillhandahålls av kunden
- Nätanslutningsdosa fram
- För anslutning till baksidan av apparaten är luftrengöringsboxen försedd med ett teleskoprör (kan dras ut till 80 mm)
- Se till att det finns tillräcklig ventilation under spishällen
- Monteringssätt: planmonterad eller påmontering
- Lådorna resp. hyllorna i underskåpet måste kunna tas ut för underhåll och rengöring
- Observera att induktionslämpliga kokkärl måste användas vid induktionsspishällar
- Ångsugssystemet kan kombineras med alla BORA-uttag