



# DWCB1231.W/1

## Professional diskmaskin

### Allmänt

Turbo Drying™ säkerställer torr disk med utsug av fuktig luft.

Designserie: Professional

Installation: Underbyggd

Storlek: XL, 82-87 cm

Antal korgar: 2

Antal kuvert: 13 kuvert

Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.

Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.

Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.



### Konstruktion och prestanda

- Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.
- Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.
- Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.
- Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester
- 8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.
- Dolt värmeelement
- Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
- Automatisk avhärdning för optimalt diskresultat
- Antal spolarmar: 2
- Antal spolzoner: 7
- Wide Spray™ - Extra diskkraft för grytor och kastruller.
- Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för bestickskorgen.

### Användning och flexibilitet

- Antal kuvert: 13 kuvert
- Antal korgar: 2
- Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.
- Överkorg med höjdjustering: Ja
- Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.
- Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.
- Täta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.
- Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.
- 2 LED lampor
- Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa

### Gränssnitt & kontroller

- Display: TFT front display LCD topp display
- Program: 9
- Visning av kvarvarande tid: Front display
- Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal
- Språk: DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, Ja, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RU, SL, SV, ZH, ZH-CH

### Design och integration

- Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrät våg
- Integrated antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.
- Minsta skåpsbredd: 600 mm
- Minsta skåps höjd: 820 mm
- Minsta skåpsdjup (inklusive luftspalt): 560 mm
- Höjdjustering: 50 mm
- Justerbar sparksockel (djup/höjd): 30-94/0

### Säkerhet & skötsel

- Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.
- Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
- Saltindikator: Saltindikator

### Teknisk data

- Kan anslutas till kallt eller varmt vatten - storlek 3/4
- Max temp. inkommande varmvatten: 70 °C
- Bullernivå: 46 dB(A)re 1 pW
- Programtid för standardprogram: 230 min

- Energiförbrukning per cykel för Eco-programmet 40-60: 0,92 kWh
  - Vattenförbrukning per disk med eco-programmet : 9,9 l
  - Energianvändning i standbyläge: 0,49 W
  - Energiklass: E
  - El-kontakt: Euro
  - Anslutningseffekt: 1900 W
  - Antal faser: 1
  - Säkring: 10 amp
  - Frekvens: 50 Hz
  - Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa
  - Vikt utan emballage: 41 kg
  - Bullerklass: C
  - Energieffektivitetsindex: 54,9 %
  - Diskprestanda: 1,13
  - Torkprestanda: 1,07
  - Energianvändning per 100 cykler: 92 kWh
- 

#### Dimensioner

- Bredd: 596 mm
  - Höjd: 819 mm
  - Djup: 559 mm
  - Produkten kan höjas till max: 869 mm
  - El-sladdens längd: 1825 mm
  - Djup med dörren öppen: 1198 mm
  - Inloppslangens längd: 163 cm
  - Avoppslangens längd: 200 cm
- 

#### Information

- Emballagets bredd: 640 mm
  - Emballagets höjd: 890 mm
  - Emballagets djup: 680 mm
  - Vikt emballerad produkt: 44,3 kg
  - Produktnummer: 737505
  - EAN-kod: 3838782493294
-